

# 防火门监控系统之防火门电磁释放器的产品

产品名称	防火门监控系统之防火门电磁释放器的产品
公司名称	郑州金特莱电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市经济技术开发区经南四路68号
联系电话	400-876-7899 18538098847

## 产品详情

产品介绍：

名称：防火门电磁释放器

型号：DH-A-FM/S

工作电压：DC 24V

工作电流：80mA

额定功率：2W

通讯方式：电力总线

详细技术参数请阅读相关具体表格

工作原理介绍：电磁释放器是一种采用电磁原理产生吸力的门体定位装置，机械结构简单、电磁原理可靠、低压微电流工作，使用寿命长，质量稳定可靠，被广泛应用于建筑智能门控设施中。型号说明：

DH - A - FM / S

## 1、企业代码 2、防火监控器 3、电磁释放器

## 应用范围：

电磁释放器主要应用于消防领域中做常开防火门。平时让防火门开启，人员通行无需有推拉的动作，即能很好的保护防火门又通行。通风便利。最主要的是在发生火灾时能通过电磁释放器+普通闭门器这样一个系统组合将防火门自动关闭。达到消防要求。避免了平时用木塞塞住防火门，或者取下闭门器。到发生火灾时无人去关闭防火门从而使防火门失去原有的隔烟阻火的作用。无法阻止火势的蔓延。

## 功能特点：

1、工作电源DC24V2、工作电流 80mA3、拉力约135LBS4、工作模式安全可靠，通电常开，断电关门5、可与普通机械闭门器组合使用，用于常开型防火门控制6、与防火门现场控制装置连接，实现远程和本地控制防火门电磁释放器技术参数

设备名称	防火门电磁释放器
规格型号	DH-A-FM/S
工作电压	DC24V
工作电流	80mA
额定功率	2W
通讯方式	电力总线
吸合力	> 600N
环境参数	温度：-20 ~ +60 ；相对湿度 90% ； 海拔高度 < 2000m
防护等级	IP30
安装方式	墙、地面安装

## 外观尺寸

输出参数	1组无源触点输出
时间显示	年、月、日、时、分、秒
报警显示	声，光报警显示
外形尺寸（长*宽*高）	166*126*60mm
安装方式	155*115mm嵌入式安装或者35mm导轨式安装