

全自动不锈钢电热水器

产品名称	全自动不锈钢电热水器
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼 - C - 10
联系电话	021-52563369 13901610466

产品详情

注：1) 容积500L以内商品具有中国质量认证中心认证CCC编号，符合国家CCC认证标准

2) 容积500L以上提供锅炉、压力容器制造许可证（国家技术质量监督局288文件规定）

二．产品性能介绍：

1. 主机：内胆不锈钢304的材质，无腐蚀、内胆清洁，符合国家卫生用水标准。外包不锈钢201。采用全自动高密度聚氨酯发泡50mm,高效保温。
2. 加热器：优质的加热丝、优质的绝缘镁粉以及不锈钢无缝管得完美组合，使的加热器的使用寿命超过普通加热器的3-5倍以上。（根据不同的地区、不同的水质，配备不同材质的加热器）
3. 多重安全连锁保护：
 - 1). 接地装置：配备专用的接地装置，保证接地装置的安全性。
 - 2). 超温保护：双重超温保护功能，电热水器在无水或者干烧的状况下拒绝工作。
 - 3). 缺水保护：热水器在没有水的状态下无法运行。
 - 4). 超压保护：压力超过设定值（出厂设定值为0.6Mpa），即刻停止运行。
 - 5). 漏电保护：全漏电保护系统配备，使得热水器的使用更安全可靠。
 - 6). 温度压力安全阀（T/P安全阀）：配有温度压力安全阀，温度超过设定值时，自动泄压。
 - 7). 超高电压或者超低电压，热水器器将自动停止运行。

三．热水器功能操作及显示

1. 简单操作，只要启动按钮，热水器即进入全天候的工作状态。
2. 根据季节变化，自由选择多档位加热功能。
3. 安全及故障设计5种显示功能：缺水、超温、传感器、水电极、超压等

小型电热水器：

200L： 9KW—48KW

规格 型号	单位	LB-200-9	LB-200-12	LB-200-18	LB-200-24	LB-200-36	LB-200-48
水容量	L	200					
产水量	L	258	344	516	688	1032	1376
功率	kw	9	12	18	24	36	48
额定电压	V	220V/380V/60HZ					
额定电流	A	13.5	18	27	36	54	72
出水口径	mm	DN32					
入水口径	mm	DN32					
温度安全阀口径	mm	DN20					
温度安全阀数量	个	1					
保温材料		环保聚氨酯					
加热管功率	kw	9	6	9	12	18	24
加热管数量	个	1	2	2	2	2	2
外型尺寸	mm	长716*宽620*高度1300					
设备重量	kg	100	110	110	110	110	110
运输重量	kg						

注：1、本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

- 2、以上出水量为当进水量温度为20度，出水温度为50度时的出水量。
- 3、热水器使用压力为城市自来水供水压力，正常使用压力不超过0.4Mpa.