

吉仪CON2101JY中文在线电导率仪

产品名称	吉仪CON2101JY中文在线电导率仪
公司名称	河南吉仪电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二期5号楼2单元1804号
联系电话	13733898714 18037307924

产品详情

型号 CON2101
中文液晶显示、中文菜单、中文记事、操作步骤全程中文导引，单式键盘驱动每一个功能

测量范围	0.01 ~ 20.0 μ s/cm(配0.01电导池)0.1 ~ 200.0 μ s/cm(配0.1电导池)
测量精度	1.0 ~ 2000 μ s/cm(配1电导池) ; $\pm 0.5\%F.S$; 温度 : ± 0.3 ;
自动温度补偿范围	0 ~ 60 ,25 为基准
稳定性	$\pm 1\%F.S/24h$
被测水样	0 ~ 60 ,0.3MPa
时钟精度	± 1 分/月
隔离输出	0 ~ 10mA(负载电阻<1.0k)、4 ~ 20mA(负载电阻<500)
报警继电器触点容量	AC220 , 3A
数字输出	平衡差动式传输，不加中继器，距离>1.2km；加中继器距离>10.0km
数据存储数量	1个月(1点/5分钟)
数据连续掉电保存时间	5年
电源	165V ~ 220V 50Hz
电子单元自动温度补偿误差	$\pm .0.5\%F.S$
电子单元的重复性误差	$\pm 0.2\%F.S \pm 1$ 个字
电子单元稳定性	$\pm 0.2\%F.S \pm 1$ 个字/24h
电子单元报警误差	$\pm 3\%F.S$
电子单元两路输出电流误差	0.05mA ;
电子单元环境温度影响误差	$\pm 0.5\%F.S$
电子单元电源电压影响误差	$\pm 0.3F.S$

外形尺寸

146(长) × 146(宽) × 106(深)mm ; 开孔尺寸 : 138 × 138
mm

工作条件

环境温度 : 0 ~ 60 ; 相对湿度 : <85%

可配三种电导电极

DDJ- 0.01 , DDJ-0.10 , DDJ-1.00

网址 : www.gechia.com