吉仪PH2201HJY中文在线pH仪

产品名称	吉仪PH2201HJY中文在线pH仪
公司名称	河南吉仪电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二期5号楼2单元1804号
联系电话	13733898714 18037307924

产品详情

测量范围	pH:0～14.00pH 分辨率:0.01pH 温度:0～60℃ 分辨率:0.1℃
自动温度补偿范围	0～60℃，25℃为基准
电子单元温度补偿误差	±0.03pH
电子单元重复性误差	0.02pH
稳定性	±0.02pH/24h
输入阻抗	>1012Ω
输入电流	≤2x10-12A
被测水样	0～60℃，0.3MPa
时钟精度	±1分/月
隔离输出	0～10mA(负载<1.0kΩ),4～20mA(负载<500Ω)
两路输出电流误差	≤0.05mA
数据存储数量	1个月(1点/5分钟)
数据连续掉电保存时间	5年
高低报警两付常开触点	3A,240V AC,6A,28V DC或120V AC
网络输出	平衡差动式传输,不加中继器,距离>1.2km；加中继器,距离>10.0km
电源	220V±10% 50±1Hz
外形尺寸	二次表:146(长)×146(宽)×106(深)mm 开孔尺寸:139×139mm
重量	二次表:2.0kg
工作条件	环境温度:0～60℃ 相对湿度:<85%
进出水连接管道	硬管或软管,外径有Φ8、Φ10和Φ12三种规格