光纤配线柜（又称光纤配线架）技术参数图文

产品名称	光纤配线柜（又称光纤配线架）技术参数图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤配线柜（又称光纤配线架）技术参数图文

线路侧连接室外光缆，设备侧连接光线路终端或传输设备，可通过跳纤调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序，且具有光缆固定与保护装置和测试端口的敞开式配线连接设备。OMDF光纤配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）(Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

感谢您关注我们的产品，我们还有很多的产品未展示出来，如果图片中没有你需要的产品型号或规格，但若您希望获得更多产品信息进一步的了解，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!详询热销电话13819896675（微信同号、QQ：1530287633）。

。

概述：

光纤配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能

，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。

光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。

1. 使用条件：

1）工作温度：-5°C～+40°C

2）相对湿度：≤85%（+30°C）

3）大气压力：70Kpa～106Kpa

2. 光电性能：

1）连接器衰耗（包括插入、互换和重复）≤0.5dB

2）互换性附加损耗≤0.2dB

3）重复性附加损耗≤0.1dB

4）回波损耗≥40dB

5）插拔耐久性寿命>1000次

6）机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V（DC）

7）机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧

3. 适用性指标：

1）标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。

2）光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。

3）光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。