

## 国产硅磷晶罐厂家地址

产品名称	国产硅磷晶罐厂家地址
公司名称	河北旭荣环保科技有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:旭荣 型号:齐全 产地:河北
公司地址	石家庄高新区信工路36号绿朗时光小区2号楼1单元1402室（注册地址）
联系电话	13472331828

## 产品详情

硅磷晶罐---旭荣环保公司专业制造的硅磷晶罐为304不锈钢制作，美观大方，坚固耐用。日处理水量从10吨到200吨不等，添加硅磷晶从10KG到200KG不等，具体价格和详细规格参数请咨询客服人员。

产品名称-----硅磷晶罐      材料-----304不锈钢

品牌-----旭荣      外观-----美观大方，坚固耐用

型号-----YD10L-600L      规格-----齐全

进水水质-----原水      额定温度----- 55

重量-----不等      硅磷晶使用寿命---1年左右

硅磷晶罐材质均采用304不锈钢，正常都按承压10KG设计，接口可按客户要求加工：从10KG至吨均可加工主用于饮用水，饮料，食品加工，我公司生产的硅磷晶罐主要用于硅磷晶配套销售加工制作及大量批发硅磷晶罐等

YD系列硅磷晶罐罐体设计有不锈钢罐(B)和碳钢罐(T)，客户可根据需要选择。

## 一、罐体结构

硅磷晶罐分手动部份和电动部份结构由：进出水口、支架壳体、网芯系、视镜、排污口等组成。

## 二、工作程序

手动工作过程:磷晶罐接入管道系统后，水由下部进水口进入罐内，经硅磷晶球体空隙后的水从出水口流出，当罐体中硅磷晶通过网芯时，由于体积大于网芯孔，而被截留在网芯中。硅磷晶罐罐内药剂通过水流冲击产生布朗运动，此时药剂缓溶于水中，就可正常发挥它的药理作用。当使用到一定时间后，由于水流冲击产生的硅磷晶碎裂粒，即造成进水口和出水口有一定压差值。当达到设定数值时(滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa)，排污电磁阀投入工作，水流对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗，将附着物排出滤网，待内外压差恢复到正常时关闭排污阀，从而完成过滤排污工作过程。

## 三、设备功能：

硅磷晶罐可防热水器水管结垢、节能、节电，长期使用，可使喷头再也不会阻塞，确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害，并且对预处理水管、水龙头及其涉水电器起到积极地保护作用。

1.滤除水中的颗粒性杂质，如铁锈、泥沙、颗粒物、悬浮物、石棉纤维等物质，解决自来水在城市管网输送过程中造成二次污染和农村地下水浑浊问题，是“红水”，“墨水”，“黄水”，“水垢”的克星。

2.环保型PE聚酯网状滤芯或食品级304不锈钢，可定期冲洗长期使用。

3.反向冲洗简单易行，无需任何专门工具。只要打开底部阀门，滤芯截留的杂质被反向冲击排除，不影响系统正常使用。

4.内部材料：饮用水阻垢防锈剂-----硅磷晶POWER-PHOS复磷酸盐：一种经济有效的防止设备及管道结垢和腐蚀的新一代水处理药剂，是以独特的配方和工艺制成的难溶于水的玻璃质缓释小球，是聚磷酸盐/聚硅酸盐组成的微溶性聚合体。

## 四、罐体型号

型号/承压 (kg)	规格 (公斤)	外形尺寸 (mm)	进出口径	材质
XRL-20/8 304不锈钢	20	300 × 650	DN40	
XRL-40/8 304不锈钢	40	350 × 850	DN50	
XRL-60/8	60	400 × 1050	DN50	304不锈钢
XRL-80/8	80	400 × 1200	DN65	304不锈钢
XRL-100/10	100	400 × 1400	DN65	304不锈钢
XRL-150/10	150	600 × 1400	DN80	304不锈钢
XRL-200/10	200	600 × 1600	DN100	304不锈钢

## 五、设备安装

硅磷晶罐通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来拦截硅磷晶罐中的硅磷晶球，以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其球体被阻挡，而清洁的滤液则由硅磷晶罐出口排出，当需要清洗时，只要将硅磷晶取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

### 设备安装地脚尺寸表

型号	地脚尺寸 (mm)			
	1	a	b	
XR-65F1.0/B(T)	370	16	80	60
XR-80F1.0/B(T)	420	16	80	60
XR-100F1.0/B(T)	490	16	80	60

XR -125F1.0/B(T) 540 16 80 60

XR -150F1.0/B(T) 580 16 80 60

## 六、用法，用量

1、使用浓度：生活饮用水管网系统解决水垢问题，浓度1~3ppm；工业循环冷却水系统解决阻垢缓蚀问题，浓度3~8ppm。杀菌及抑藻的浓度使用根据具体水质制定水处理解决方案确定。实际用量根据具体补充水水质及系统水指标要求确定。

2、使用方法：生活饮用水系统管网另加硅磷晶罐，让饮用水流经硅磷晶罐后进入过滤系统后再进入管网系统即可；在工业循环冷却水系统补水池投放硅磷晶，让补充水全部流经硅磷晶后进入循环冷却水系统即可。

## 七、设备日常保养注意事项

- 1、硅磷晶罐应该安装在设备的主进水管道或者补水管道上。
- 2、硅磷晶罐安装时应根据现场情况选择合理的位置，以便于拆装、加药和维修。
- 3、不要把硅磷晶罐安装在阴暗潮湿的地方，防止过滤器外壳被腐蚀。
- 4、最好在硅磷晶罐进水口处加装压力表以便于观察水压和水流情况。
- 5、硅磷晶罐不宜放在室外，如果安装在室外，冬天应做适当的保温措施。
- 6、长期不使用时，应将硅磷晶罐中的硅磷晶取出、晾干后密封保存，以便下次使用

## 旭荣环保服务

- 1、批量购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。
- 2、石家庄市及周边县区本司提供有偿上门更换服务，具体费用请联系我们。
- 3、由于拍照，上传图片及产品升级会导致产品图片及参数有所不详，如有疑之处，在购买时敬请联系我司询问。若收到产品或配件与实际要求出现误差，本公司负责调换产品或配件。

4、签收请仔细检查外包装完好性，及产品序列号，签收后即表示你对产品的完好性进行认可。

5、若需增值税，请联系我司工作人员。

旭荣硅磷晶罐-专业制造 品牌硅磷晶罐！真正的304不锈钢材质，  
我公司可根据客户需求来订制各种材质的硅磷晶罐，硅磷晶罐展现出高效率的节能和安全性！