

注塑模具降温,用诺雄注塑冷水机效果好

产品名称	注塑模具降温,用诺雄注塑冷水机效果好
公司名称	广州诺雄机械设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:诺雄 型号:NX-05AS 规格:5匹
公司地址	广州市白云区嘉禾街望岗百花岭街一巷8号D16铺 (注册地址)
联系电话	020-86077590 13128678586

产品详情

如题：注塑模具降温,用诺雄注塑冷水机效果好！

诺雄注塑冷水机能够大大提高塑料制品表面光洁度，诺雄注塑冷水机减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率

诺雄注塑冷水机是通过三个相互联系的系统来工作的：制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。

制冷剂循环系统

蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发，最终制冷剂与水之间形成一定的温度差，液态制冷剂亦完全蒸发变为气态，后被压缩机吸入并压缩（压力和温度增加），气态制冷剂通过冷凝器（风冷/水冷）吸收热量，凝结成液体。通过膨胀阀（或毛细管）节流后变成低温低冷剂进入蒸发器，完成制冷剂循环过程。

水循环系统

水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备，冷冻水将热量带走后温度升高，再回到冷冻水箱中。

电器自控系统

包括电源部分和自动控制部分。

电源部分是通过接触器，对压缩机、风扇、水泵等供应电源。

自动控制部分包括温控器、压力、延时器、继电器、过载等相互组合达到根据水温自动启停，等功能。

如题：注塑模具降温,用诺雄注塑冷水机效果好！

诺雄注塑冷水机低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量，蒸发成低温低压的气态，蒸发过程中冷媒温度不变，低温低压气态的冷媒进入到压缩机，经压缩机压缩，被压缩成高温高压的气态，然后进入冷凝器，在冷凝器里与室内的介质进行热交换，高温高压的气态的部份热量被介质吸收，介质温度升高，冷媒放热冷凝器变成高温高压液态，冷凝器过程温度不变，然后进入膨胀阀进行节流，节流是迅速降温的过程，冷媒变成低温低压的液态，此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发，从而实现制冷系统的整个过程，！

如题：注塑模具降温,用诺雄注塑冷水机效果好！

诺雄注塑冷水机采用国外原装进口的涡轮/活塞/螺杆式压缩机(美国谷轮、比泽尔、汉钟、日本大金/三洋/三菱等品牌)，性能稳定，安全耐用；

2、选用公司自主设计生产的优质低螺纹铜管壳管式蒸发器/冷凝器、水箱盘管式蒸发器、板式换热器，风冷翅片式冷凝器采用高效紫铜管串蜂窝铝片，传热性能好，效率高，后期清洗方便；

3、其他配件如：干燥过滤器/过滤芯、高低压压力表、热力膨胀阀、气液分离器、电磁阀、油分离器、压力控制器等均采用品牌配件，可确保安全，降低故障率；

4、采用微电脑控制系统，自主开发，由品牌厂商订做，带超高\低温度显示及信号输出，螺杆式冷水机精选美国邦普品牌，可远程控制，机组运行状况一目了然；

5、所有冷水机组都装有错相逆相装置、压缩机过热\过载、水泵过载，防冻、高低压异常、流量装置,异常凤鸣报警器，回能自动切断，所以机组运行稳定，非常安全。

6、电气部分采用国际一线品牌。具有品质高，性能稳定，使用寿命长等特点；

如题：注塑模具降温,用诺雄注塑冷水机效果好！

诺雄注塑冷水机售后服务:

1、设备验收合格后，买方使用部门应指定专人到我司进行工艺及设备操作培训，时间不应少于12时

2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访，并提交相报告；

3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。

