

天长电动阀门仪表配套电动隔膜调节阀ZAZT

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 天长电动阀门仪表配套电动隔膜调节阀ZAZT |
| 公司名称 | 扬州市扬修电力设备有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:扬修电力 型号:ZAZT 产地:扬州 |
| 公司地址 | 江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12 |
| 联系电话 | 0514-80821558 13585232797 |

产品详情

天长电动阀门仪表配套电动隔膜调节阀ZAZT;

ZAZTC电动隔膜调节阀由DKZ电动执行机构和隔膜调节阀组成,以220V AC电源为动力,接受标准信号0~10mA DC或4~20mA DC的电信号,

直行程电动隔膜调节阀具有结构简单、流路阻小、流通力较同口径的其它阀大,无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。

实现对工艺管道中强酸、强石金等腐蚀介质及高粘度、有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金等耐蚀系统中。产品特点:阀流通阻力小,流通能力大,无填料函,无外泄漏,具有耐腐、防火、防毒,安全可靠的特点,可根据不同的衬里和隔膜,获得良好的腐蚀性能。

ZAZT、ZAZTC型电动隔膜调节阀结构图:

ZAZT电动隔膜调节阀主要性能参数:

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 |
| 公称压力Mpa | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 执行机构 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510 |
| 有效推力(N) | 1000 | | | 4000 | | | | 6400 | | | | | |
| 工作行程(m) | | | | 16 | | | | 25 | | 40 | | 60 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|------|---|---|------|-----|------|-----|------|-------|-------|
| 允许压差 | m) P ₁ = P ₂ | 1 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 |
| 差 | P ₁ = P ₂ | 1 | 0.44 | 1 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 |
| 法兰标准 | JB78 | | | | | | | | | | | |
| 流量特征 | 近似快开 (调节阀) | | | | | | | | | | | |
| 电源电压 | 220V 50Hz | | | | | | | | | | | |
| 出厂状态 | 电开 (如需电关、订货时应注明) | | | | | | | | | | | |

天长电动阀门仪表配套电动隔膜调节阀ZAZT;

ZAZT、ZAZTC型电动隔膜调节阀性能指标

| 项目 | 指标值 |
|---------|--|
| 基本误差% | ± 3.5 |
| 回差% | 2.5 |
| 死区% | 3 |
| 始终点偏差 | ± 2.5 |
| 额定行程偏差% | ± 2.5 |
| 纯滞后 | 1S |
| 允许泄露L/h | 橡胶隔膜片为“0”，聚四氟乙烯隔膜为0.5% × 阀额定容量 (许用压差下的水) |
| 绝缘电阻 | 不小于20M |
| 阻尼特征 | 不大于3周半 |