# DN80全自动矿浆取样机，湖南矿浆取样机制造商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | DN80全自动矿浆取样机，湖南矿浆取样机制造商 |
| 公司名称 | 山东安瑞矿山设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 安装角度:0~60 °<br>取样周期:2~60分钟（可调）<br>取样时间:3.5s/次 |
| 公司地址 | 泰安市泰山区啤酒厂院内 |
| 联系电话 | 0538-8292818 13127275961 |

# 产品详情

DN80全自动矿浆取样机，矿浆取样机制造商，湖南矿浆采样机

矿浆取样机,矿浆取样机型号,取样机参数,气动取样机,管道取样机价格，DN80取样机，DN100取样机

一、 矿浆取样机性能介绍

FT/GDQY-DN型矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性， 降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构新颖，技术先进，运行平稳，功能可靠。 通过自动化控制取样点，智能化随即取样，避免了人为因素干扰；满足了区域工作代表性、及时性、准确性的要求。 结构新颖，设计合理，性能可靠，安装方便，操作简单。
管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。 电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电器，控制简单，动作灵敏，安全可靠。 取样机是钢制壳体，不锈钢取样管，调节管，锡青铜导向器，电机，减速机及机械传动系统，电子智能控制部分组成的整体全自动设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。 当达到设定的时间，控制器发出电机运转指令，电机的旋转力通过电机指令，电机的旋转力通过机械传动系统，通过导向器使取样管匀速上升，取样管入口自动打开，开始垂直方位取样，取样完成后，由电子控制系统发出指令，使取样管停止在下方无矿浆磨损的关闭状态。

二、矿浆取样机技术参数

1、矿浆管道规格：FT/GDQY-DN根据需要φ50-600mm可根据客户管道的实际尺 寸订做 2、技术参数及要求：安装角度0~60 °；电机工作电压AC380V；控制器工作电压AC220V；电机功率0.55~0.75KW；取样周期2~60分钟（可调）；取样时间：3.5s/次。

3、技术参数及要求：取样机两端法兰与矿浆管道法兰规格必须一致，便于安装更换。 取样机采用厚壁无缝钢管，取样管材质采用1Cr18Ni9；导向管采用QSn4-4-4；其他部件采用钢件。每台取样机各配控制

器一台

【关于发货】

我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。

【关于合作】

我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客戶提供卓越的品质和服务。

我公司产品质量保证，价格优惠，若您对我公司产品有兴趣，欢迎致电！

联系人：李经理　　手机：13127275961（微信） QQ：3171402844
邮箱：3171402844@qq.com

电话：0538-8292818（传真）　地址：泰安市南部开发区