

扬修电力J961Y高温高压电站截止阀

产品名称	扬修电力J961Y高温高压电站截止阀
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:扬修电力 型号:J961y 产地:扬州
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

产品详情

扬修电力J961Y高温高压电站截止阀

高温高压电站截止阀适用于ANSI Class1500 ~ 3500Lb，工作温度-29 ~ 570 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、蒸汽等。高温高压电站截止阀操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

【J961Y高温高压电站截止阀-执行标准】

设计与制造：ANSI B16.34 E101 结构长度：ANSI B16.10 E101 压力温度等级：ANSI B16.34 E101
试验与检验：API598 E101

扬修电力J961Y高温高压电站截止阀

【J961Y高温高压电站截止阀-结构特点】

1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准，可与进口设备配备使用。 2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好。支管两端为4.阀瓣和阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封面6.阀盖填料函深度合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。
7.阀门具有上密封结构，保证阀门开启运行时不经阀杆外漏。 8.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制，电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构，现场操作机构，手、电动切换机构。除就地操作外，还可进行远距离操作。

【J961Y高温高压电站截止阀-主要零件材料】

阀体	WCB	WC1	WC6	WC9
阀盖	25	15CrMoA	12Cr1MoVA	12Cr1MoVA
支架	WCB	WCB	WCB	WCB

		WC1	WC6	WC9
阀瓣	25	15CrMoA	12Cr1MoVA	12Cr1MoVA
阀杆	25Cr2MoV	25Cr2MoV	20Cr1Mo1V1A	20Cr1Mo1V1A
阀座	25	15Cr1MoA	12Cr1MoVA	12Cr1MoVA
密封环	增强柔性石墨			
填料	增强柔性石墨			
阀杆螺母	ZCuA110Fe3			

扬修电力J961Y高温高压电站截止阀