

## 50 , 75 , 100200mm手工泡沫彩钢板 厂家

产品名称	50 , 75 , 100200mm手工泡沫彩钢板 厂家
公司名称	苏州福净净化设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:福净净化 导热系数:0.035w/mr 温限:-50 --- 120
公司地址	苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路
联系电话	051263212026 18862593800

## 产品详情

50/75/100/200mm手工泡沫彩钢板

公司简介：

苏州福净净化设备有限公司，电话：400-859-3383，承担过各种类型净化工程、空调工程、水电工程的配套设计、安装、调试一条龙服务。EPS隔热夹心板是通过自动化成型机将彩色钢板压型后，用高温强度粘胶剂把内外两层钢板与自熄型聚苯乙烯泡沫加压热复合而成的新型建筑板材。

本公司1688店铺网址：<https://cnfjjh.1688.com/?spm=0.0.0.0.dbDBfU>

EPS彩钢隔热夹芯板是以0.21mm-1.00mm热镀彩色涂层钢板为上下面材，普通型、自熄型或重泡聚苯乙烯为芯材（EPS容重为7-30Kg/m<sup>3</sup>），在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻（为混凝土层面重量的1/20-1/30）、保温隔热（其导热系数值为0.034W/mk）、施工速度快（无湿作业、不做二次装修）等特点，是一种集承重、保温、防水、易装修于一体的新型维护结构材料，无论是哪种夹芯板都具有“三合一”共同工作的特点,彩色涂层钢板有强度高,防水,防腐蚀好,色泽鲜艳等优点。而绝缘塑料重量轻,保温性能极佳,又可承受一定的剪力,因此夹芯板用于大跨度建筑屋盖是非常理想的建筑材料。

。

产品规格：

1、厚度：50mm、75mm、100mm、200mm

2、H型板宽度：100mm、1200mm

3、企口型板有效宽度：950mm、1150mm

优势：重量轻：10-14kg/平方米,相当于砖墙的1/30.

隔热保温：导热系数：0.035w/mr

强度高：可作维护结构,承重结构,抗弯抗压,一般房屋不用梁柱。

色泽鲜艳：无需表面装饰彩色全镀钢板防腐层保持期在15-30年

安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

温限：-50 --- 120

本产品广泛用于：净化厂房吊顶,围护及净化产品、建造别墅,工业厂房,仓库、冷库,空调送风系统、原有建筑加层房、大跨度屋面板理想用材。

苏州、上海、深圳、广州 厂家定制设计 | 价格实惠 | 优质手工岩棉彩钢板专业批发