

供应开州区内墙乳胶漆厂家直销腻子粉

产品名称	供应开州区内墙乳胶漆厂家直销腻子粉
公司名称	重庆市康装涂料有限公司
价格	150.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市开县赵家镇清桥村（工业园区）
联系电话	18983540587

产品详情

丙烯酸环保墙面漆产品的主要性能：

本品采用优质丙烯酸为基料研制而成的耐擦洗丙烯酸内墙乳胶漆，具有强遮盖力，优异流平性，快干特性，抗污性强，优质而经济，广泛适用于室内墙面装修，是做工程质优价廉的首选材料。

I 主要成分 丙烯酸共聚物、助剂、颜填料和水。

I 基层处理 表面应清洁干净，无油脂、灰尘和松动物质、无霉斑、无渗水，墙体含水量小于15%，PH值小于10，新墙要达到30天养护期。

I 耗漆量 理论值10m²/L（单遍）。

I 稀 释 加清洁水稀释量不宜超过20%，加色更要控制稀释比例，增加涂刷次数至满意。用前搅拌均匀并静置一刻钟左右。

I 施工方式 刷涂、辊涂、喷涂。

I 施工条件 温度应在5℃以上，湿度不大于85%。

I 重涂时间 每遍间隔2小时以上（25℃）。

I 存储条件 存放于5-40℃的阴凉干燥处。

保质期 12个月。生产日期见产品标签

注意事项

.涂料桶盖须盖紧并置于小孩接触不到的地方

.本产品对人体无害，但干燥后不易清洗，若触及皮肤，应及时用清水冲洗。

.涂刷时不宜过厚，均匀不留刷痕，干膜厚度在30微米左右。

.油性漆翻新应用240目砂纸彻底打磨，小面积实验，可行后方可施工。

.不得与任何油性漆混用，与其它水性漆混用需事先试验，可行后方可施工。

.产品在温度25 相对湿度50%的环境下，漆膜养护7天内，不能用手或布擦拭。

特注：使用本产品前，用户应仔细阅读使用说明，如因不当施工造成的损失和责任，本公司概不负责。