

供应开州负离子养生健康漆

产品名称	供应开州负离子养生健康漆
公司名称	重庆市康装涂料有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市开县赵家镇清桥村（工业园区）
联系电话	18983540587

产品详情

产品说明：

本产品能消除有害气体、净化室内空气。通过国家建筑材料工业地质勘察研究院测试中心检测；96小时对室内空气的甲醛、苯、氨等有害气体的去除率达90%以上。能持续释放负离子，促进人体健康。通过中国建筑材料工业环境检测中心测试；静态法负离子测试空气负离子平均增加量为815个/立方米。具有抗菌杀菌，预防各种疾病。通过中国建筑材料工业环境检测中心测试；对金黄色葡萄菌的抑菌率为94.89%，对大肠杆菌的抑菌率为93.16%，符合JC/T897-2002标准指标要求。voc含量达到欧美标准，产品符合美国环保署（EPA）颁布的有害空气污染物国家排放标准（NESHAP）以及中国GB18582-2001标准（voc含量200g/L），中国环境标志产品认证委员会标准100g/L，生态健康漆通过国家化学建材测试中心测试结果，voc含量20g/L左右。

使用方法：

施工条件：请在温度5摄氏度以上，湿度85%条件下施工。复涂间隔至少4小时（25℃），以达到硬干为准。

基材要求：基材要求清洁、平整、干燥、坚实，含水率 ≤10%，PH值<10。建议使用耐水腻子或高强度腻子。

施工过程：基材处理——批刮腻子——内墙底漆——负离子乳胶漆系列面漆——清理现场

推荐配套：腻子批刮2-3道，达到基材平整要求；内墙底漆涂布1道，如基材疏松，建议适当增加涂布道数；负离子乳胶漆系列面漆涂布2-3道，色漆或有更高装饰要求，建议增加涂布道数。

施工方式：刷涂、辊涂、喷涂。区别：

刷涂：漆膜平整细腻，涂层薄省漆

辊涂：漆膜丰满，均匀一致，耗漆适中

喷涂：省工，耗漆量大，涂层平整度好

耗漆量：实际涂刷面积因施工方式、基材、气候及装饰效果要求而有所差异。

房间使用面积x3

参考购漆：所需涂料量=—————

每公斤涂刷面积（成活）

（此公式仅作为初步估算参考，实际粉刷面积以测量为准）

稀释：常温清水，稀释后搅拌均匀，放置10分钟后施工。根据基材吸水率、环境温度、湿度及施工方式的不同，调整出最适宜的施工黏度。建议比例为：

施工方式	底漆	涂刷	辊涂	无气喷涂
稀释比例	100：20-30	100：20-30	100：15-20	100：5-10

（漆：水）

贮存条件：成品贮存温度5-40℃，严防冰冻和暴晒。产品有效贮存期为12个月。稀释后的漆不要倒回原包装。剩余漆应密闭保存。

。