

供应开县内墙工程底漆

产品名称	供应开县内墙工程底漆
公司名称	重庆市康装涂料有限公司
价格	150.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市开县赵家镇清桥村（工业园区）
联系电话	18983540587

产品详情

全能封闭抗碱底漆产品的主要性能：

封闭抗碱底漆是一种封闭性极强的优质丙烯酸底漆，具有特出的渗透性、良好的遮盖力、超强抗碱性、高效的防霉性、特出防水性能、为面漆提供优异的基底条件，对面漆的持久亮丽起着至关重要的保护作用，有效延长了墙面漆使用年限。

l 主要成分 丙烯酸共聚物、助剂、颜填料和水。

l 基层处理 表面洁净，无油脂、灰尘和松动现象，无霉斑、无渗水，墙体含水量小于15%，PH值小于10，新墙要达到30天养护期。

l 耗漆量 理论值15m²L（单遍）。

l 稀 释 加清洁水稀释量不宜超过30%，加色更要控制稀释比例，增加涂刷次数至满意，用前搅拌均匀并静置一刻钟左右。

l 施工方式 刷涂、辊涂、喷涂。

l 施工条件 温度应在5℃以上，湿度不大于85%。

l 重涂时间 每遍间隔2小时以上（25℃）。

l 存储条件 存放于5-40℃的阴凉干燥处。

l 保质期 12个月。生产日期见产品标签。

注意事项

.涂料桶盖须盖紧并置于小孩接触不到的地方

.本产品对人体无害，但干燥后不易清洗，若触及皮肤，应及时用清水冲洗。

.涂刷时不宜过厚，宜均匀不留刷痕，干膜厚度在30微米左右。

.不得与任何油性漆混用，与其它水性漆混用需事先试验，可行后方可施工。

.产品在温度25 相对湿度50%的环境下，漆膜养护7天内，不能用手或布擦拭。

特注：使用本产品前，用户应仔细阅读使用说明，如因不当施工造成的损失和责任，本公司概不负责。