

玻纤消音天花板厂家（OEM代工）

产品名称	玻纤消音天花板厂家（OEM代工）
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	1.00/25
规格参数	600*600:15mm 600*1200:20mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

玻纤天花板具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。岩棉天花板：以玄武岩等岩石为主要原料，通过高速离心技术，采用少量固化剂通过固化炉加温后而成。天花为岩棉天花板，相对于矿棉板、石膏板、玻纤板，它安全性能更高：防火等级A1，防潮RH100，吸音最高1.0，且室内清洁度优越防霉抗菌。。岩棉天花板本身的要求就是要防火，所以在防火这个要求肯定是需要达标的，但是在选择哪种类型的岩棉天花板上也是有讲究的。能有效控制和调整室内的混响时间，降低噪声，改善音质.玻纤吸声天花板具有很好的隔热性能，用于有空调的场所，能减少外界对室内温度的影响,从而有效节约能源.岩棉玻纤吸音天花板几乎不会从空气中吸收水分，具有防潮性能,在任何潮湿环境下可保持从尺寸到平整度的稳定。

它的优点是能达到全频带强吸声的效果，有较好的装饰效果，防火性能好等。

玻纤天花板的优点：1、吸声性能优异般建筑天花板后背安装空腔通常都会大于200mm，低频段的吸声系数会因空腔而大大提高根据测定，所以玻纤吸声天花板能达到全频带强吸声的效果。

2、装饰性好板表面烤漆并有颜色，有较好的装饰效果。

3、板防火性能好。由于该板的主要原料为玻璃纤维是不燃材料，玻璃纤维吸声天花板防火等级达A级。

4、板材轻薄根据测定。板材厚度较薄，质量轻，面密度约为2.0~3.0kg/m²，便于运输、储存。

5、构造简单，安装方便。玻璃纤维装饰吸声天花板因不需要一般玻璃纤维板的保护装饰面层，而轻墙的隔声量只有23、24dB左右而且不会有纤维散落污染环境，施工现场干净。利用金属龙骨安装，既可以用明龙骨，也可以用暗龙骨，不仅安装方便，而且日后维修调换也很方便。存，而且对建筑结构增加的荷载很小，比较安全。

由于质量很轻。而且又是全频带强吸声材料，适用于大跨度建筑如体育馆、展览馆、大型商场以及高噪声厂房等作吸声吊顶，能有效地降低室内的混响声，从而使环境更加安静。