

# 电子干燥柜干燥箱

产品名称	电子干燥柜干燥箱
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:FCM160 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

## 产品详情

防潮箱是根据军队高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台，来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件，高级镜头，摄影器材，光学器材，电子器件，集成电路板件，SMT，微电脑芯片等电子材料及配件，防止生霉，生雾，氧化锈蚀，材料变形，老化断裂，电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命，采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率，使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。

电子干燥柜干燥箱产品特性：

- 1) 工业防潮柜采用双系统“记忆合金稳定除湿机芯”技术，全自动高效除湿；空转约2-3小时即可达低湿水平；全钣金结构机芯，具有耐高温、高强度、更长寿命等优势；
- 2) 选取超强石油工业特殊吸湿材料，全年稳定除湿，不受环境影响；反复再生使用次数大于10万以上；吸湿时无需通电、无异味、无污染且断电可持续吸湿（具有断电记忆功能）；
- 3) 采用5mm厚钢化玻璃作为工业防潮柜柜门观察窗，更美观、更安全；
- 4) 采用按键式LED8断码显示控制器，精准读数，显示控制于一体，使用更便捷；

5) 控湿可调范围更广，可在20%RH~60%RH大范围内调节湿度。

详细介绍：

电压：AC220V 50Hz

使用环境温度：在-10 ~+40

使用环境湿度：0~90%RH

防潮范围：20%RH~60%RH

精度：±5%RH, ±1

层板：防潮柜采用可调节层板，方便根据储存物品合理分配柜内空间

门式样：采用5mm厚强化玻璃，单门开

脚轮：四组脚轮加防震脚杯

类别：

白色为普通防潮柜

黑色为防静电防潮柜（黑色防静电喷塑）

柜体结构：

防潮柜柜体外壳采用1.2mm冷扎钢板,数控落料、折弯、保护焊焊接而成，使用耐高温喷涂处理外观；柜门框架采用永磁密封橡胶带，柜门有安装钢化玻璃来作为观察窗。

电子干燥柜干燥箱应用的范围：

生活类：

1、相机防潮箱

2、收藏品、古董、字画 保管防潮柜

3、衣柜、鞋柜 防潮柜

4、其他一般收纳保管防潮箱、柜

5、名贵皮具(包)等

6、贵重金属

办公类：

1、氮气防潮箱

2、电子零组件..等 保管防潮、脱湿 干燥柜

3、档案、重要文件 保存、保管 防潮柜

4、精密仪器、仪表等储存保管专用防潮柜

工业类：

1，芯片，LED，IC元器件晶圆、半导体、

2，太阳能产业

电子干燥柜干燥箱规格选择：

型号	湿度范围	体积（升）	内尺寸（mm）	外尺寸(mm)
FCM 160	1-60%RH	160	W448*D420*H910	W450*D450*H1010
	数显			
FCM 240	1-60%RH	240	W598*D370*H1150	W600*D400*H1250
	数显			
FCM 320	1-60%RH	320	W898*D420*H910	W900*D450*H1010
	数显			
FCM 435	1-60%RH	435	W898*D570*H910	W900*D600*H1010
	数显			
FCM 540	1-60%RH	540	W598*D720*H1385	W600*D750*H1485
	数显			
FCM 728	1-60%RH	728	W598*D680*H1840	W600*D710*H1940
	数显			
FCM 870	1-60%RH	870	W898*D570*H1800	W900*D600*H1900

	数显		
FCM 1428A	1-60%RH	1428	W1198*D680*H1840 W1200*D710*H1940
	数显		
FCM 1428B	1-60%RH	1428	W1198*D680*H1840 W1200*D710*H1940
	数显		