

直销鲁顺洗涤塔 喷淋塔

产品名称	直销鲁顺洗涤塔 喷淋塔
公司名称	济南鲁顺环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鲁顺 型号:LS-P10 产地:山东
公司地址	山东省济南市章丘市辛寨镇大高村南街14号
联系电话	15098857384 15264187799

产品详情

简单来讲，喷淋塔是废气处理的一种装备，在工业废气处理能用到这样的净化设备！

喷淋塔的工作原理

酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

喷淋塔的特点

- 1、除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达85%
- 2、设备占地少，安装方便
- 3、耗水、耗电指标较低
- 4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长
- 5、设备运行可靠，维护简单、方便

喷淋塔使用的过程需要注意什么

- 1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。
- 2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。

- 3、喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。
- 4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
- 5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。
- 6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。
- 7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。