

天津科安-HC-6000C一体式粘结强度检测仪

产品名称	天津科安-HC-6000C一体式粘结强度检测仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品名称:一体式粘结强度检测仪 型号:HC-6000C 产地:国产
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HC-6000C一体式粘结强度检测仪技术参数：

仪器结构 一体式

显示方式

2.3寸56mm × 22mm高亮液晶屏

液压油缸行程 10mm

显示模式 力值、强度可调

测量范围 0-3.75MPa

分辨率 0.001kN

峰值保持 有

数值修正 10段折线数值修正,提高精度

数据存储 200条

主题材质、重量 合金材料2.0kg

HC-6000C一体式粘结强度检测仪产品特点：

HC-6000C一体式粘结强度检测仪是体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品，检测仪采用机电一体化设计，全套仪器为一个整体。同时将测量显示电路嵌入到仪器内，可以直接观测数据。检测仪具有重量轻、手柄操作省力、使用方便等特点。

精钢主体，内置微型液压系统；

HC-6000C采用进口合金材料。内置微型液压系统；

HC-6000C配有嵌入式数字压力仪表；

HC-6000C可选配专用上位机软件，可自动生成检测报告；

中文设置菜单，数据可记录、查询、删除操作；

数值10段折线修正，提高仪器精度；

超低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可超过200小时；

强度和力值两种测量模式。

HC-6000C一体式粘结强度检测仪符合标准

JGJ110-2008 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》

JGJ126-2015 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

JGJ114-2004 《外墙外保温工程技术规程》

JG/T158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

JG149-2003 《膨胀聚苯颗粒板薄抹灰外墙外保温系统》

GB50550-2010 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

HC-6000C一体式粘结强度检测仪应用领域：

适用于外墙饰面砖、外墙保温材料、马赛克、各种板材和油漆等材料的粘结强度的检测