

防潮柜防潮箱厂家

产品名称	防潮柜防潮箱厂家
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:FCM160 产地:江苏
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

产品详情

采用高分子物理机芯强力除湿,无耗材、无声运作、除湿更快速、稳定,柜内湿气若超过预定值,湿度感测组件霍尼韦尔(美国全装进口)即透过微电脑进行运做,立即启动物理分子筛进行柜内除湿动作,利用分子转换特性,强力除湿,再利用进口陶瓷晶片加热排湿;迅速将柜内湿气排除,使产品避免潮气侵害。

防潮柜防潮箱厂家产品特性:

1 该工业防潮柜有较强的防潮能力,操作简单,覆盖了大部分的精密零件、各种光电仪表、仪器和光学仪器、光电器件、芯片等所需要环境湿度的产品;在性价比方面、是目前国内除湿、干燥同行中最低的。归纳防潮柜性能特点如下:

2 采用合金记忆弹簧大力回拉,做到高温密封性更好,再生过程彻底,操作过程简单,终生无需矫正。

3 药剂量大,除湿速度快,稳定性高,控湿范围宽。

4 小时不用关机;除湿机会根据出厂设置自动停机,开机运行。424

出厂时已根据客户需求,将参数置好,客户只需要根据说明书的要求简单的开机即可。

5 采用数字显示湿度值，反映真实温湿度数据情况，清晰易读。

6 本工业防潮柜还设置手动功能，在恶劣条件下的人工意愿控制其再生，除湿，自由操作，方便简单。

7 除湿模块结构简单，安装方便，便于根据客户的要求灵活改变设计，性价比高，可满足一般客户对防潮的要求，不是很苛刻的条件下的产品，为客户节省费用。

防潮柜防潮箱厂家产品使用前须知：

- 1.第一次使用时，请仔细阅读所购买产品相对应的说明，如您因为没有按照相关说明操作而引起的问题，厂方将不承担任何责任。
- 2.防潮箱须置于水平坚固的表面，转动调节脚至平衡位置。
- 3.连接好线,将主机上线串联连接好,插上电源(220V50Hz).
- 4.湿度设定,开机后LED有两组显示，左边绿色显示为当前温度，不可调节，右边红色显示为当前湿度，可以调节，如需调节湿度时，请按下UP或DOWN按钮，红色LED会出现一组数字，这是当前设定的湿度，每按一下UP键，表示设定值加1，每按一下DOWN键，表示设定值减1。
- 5.请不要把本机器放在出风口附近（空调旁边、排气扇旁边、风扇下、门口等）和烟雾、水汽大的地方，这样会影响机器的控湿效果。
- 6.请把本机器放在阳光不能直接照射到的室内。
- 7.柜体和墙壁之间留出20cm左右的距离，以保持良好的控湿效果。
- 8.第一次通电（220V/50HZ）及长时间没使用后再使用，请空箱运行12小时以上，并确认湿度下降到较低水平。
- 9.客户收到产品第一次通电使用时，箱体内的湿度可能会比较低，由于运输途中机芯除湿。
- 10.放入物品时，请注意不要紧靠除湿机芯，并且排湿孔需注意不要被细小物体卡住，给除湿机芯留下一定的除湿操作空间，以避免除湿效果受到影响。
- 11.本产品第一次放置物品时，因所放物品比较多或所含水分较大，需稍长一段时间才可以达到您所设定的湿度。另外，在取放物品时，尽量缩短开门时间，以达到箱内湿度不会上升太高的目的。
- 12.食品、化学品存放时，请紧密包装，以免串味及影响吸湿效果。
- 13.对于需要中高湿度的客户，当冬天湿度较低时建议开箱处理。因为机芯会持续除湿，需要稳定湿度时会对机芯加热，长时间回湿会使箱内温度升高。

14.显示屏探头型号，盛世瑞恩，

15.除湿机芯的红绿指示灯时亮时灭是一种正常现象，它们代表除湿机芯的工作状态，具体参见工作原理图。

16.显示屏可以添加湿度监控功能。

防潮柜防潮箱厂家规格多样：

型号	湿度范围	体积（升）	内尺寸（mm）	外尺寸(mm)
FCM 160	1-60%RH	160	W448*D420*H910	W450*D450*H1010
	数显			
FCM 240	1-60%RH	240	W598*D370*H1150	W600*D400*H1250
	数显			
FCM 320	1-60%RH	320	W898*D420*H910	W900*D450*H1010
	数显			
FCM 435	1-60%RH	435	W898*D570*H910	W900*D600*H1010
	数显			
FCM 540	1-60%RH	540	W598*D720*H1385	W600*D750*H1485
	数显			
FCM 728	1-60%RH	728	W598*D680*H1840	W600*D710*H1940
	数显			
FCM 870	1-60%RH	870	W898*D570*H1800	W900*D600*H1900
	数显			
FCM 1428A	1-60%RH	1428	W1198*D680*H1840	W1200*D710*H1940
	数显			
FCM 1428B	1-60%RH	1428	W1198*D680*H1840	W1200*D710*H1940
	数显			