

FM1200进口便携式露点仪SIDPH露点仪

产品名称	FM1200进口便携式露点仪SIDPH露点仪
公司名称	思帕奇（上海）仪器仪表有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:SIDPH 型号:FM1200 量程:-60 td...60 td
公司地址	上海市普陀区柳园路556号5幢1426室
联系电话	02151061666 13370063008

产品详情

产品特点：

快速测量SF6水分

结构紧凑，使用方便

显示露点C(Td)、PPm值、相对湿度%RH、温度

流量控制可调

中英文界面

[铝合金](#)外壳

内置数据记录

FM1200便携式露点仪是一款专为电力行业SF6设计的一款快速测量仪表，测量-50度只需2分钟，结构紧凑合理、外形美观大方、维护使用方便、界面友好简洁，可广泛用于电力系统、相关科研机构及使用SF6气体的电气设备厂家，适合对不同条件下的六氟化硫气体进行相关参数的准确测量。FM1200便携式露点仪，有防水和防尘的外壳保护，能在极端恶劣的环境稳定地使用，适合各种场合。电池能使仪表长时间在户外使用，露点[传感器](#)自动校准功能能在线使用而不影响生产过程，软件对任何干端的漂移进行修正。这种智能化功能使FM1200仅需最少量的维护。

测量范围

FM1200A

测量精度

压力范围
测量气体
气体温度
储存温度
响应速度
工业连接
工作电源
充电器
电池安装
工作时间
气体流量

显示参数
菜单语言
保护等级
外壳材料
重复性
仪器重量
EMC

露点：-60...+60 td

湿度：0...100%RH

温度：-50...+100 td

微水：0...20000PPm

FM1200B

露点：-80...+20 td

微水：0...5000PPm

露点：±2 Td

温度：±0.2

20Bar

非腐蚀气体

-50...100

-50...+75 °C

T63<12s

1/8" NPT f

内置锂电池

智能充电

内置

一次充电后48小时

0.5 ~ 1.2 NLmin-1

2L min-1

温度，湿度，露点，微水

中文 English

IP65 (NEMA4)

铝

<0.5%RH ;<0.1

4KG

EMC 执行04/108/EG

尊敬的客户：您好，我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品露点仪,在线露点仪，便携式露点仪，固定式露点仪,结露[传感器](#),手持式露点仪,温湿度露点仪,SF6露点仪等。您可以通过网页拨打本公司的服务热线了解更多产品的详细信息，至善至美的服务是我们永无止境的追求，欢迎新老客户放心选购自己心仪产品，我们将竭诚为您服务！