

# 易燃易爆气体泄漏检测报警器可燃气体测爆仪详细介绍

产品名称	易燃易爆气体泄漏检测报警器可燃气体测爆仪详细介绍
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

## 产品详情

### 易燃易爆气体泄漏检测报警器可燃气体测爆仪详细介绍

气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露，气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时，报警器就会发出报警信号，以提醒工作采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产

产品特点：

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

声光报警（选配）：可选配专用的防爆声光报警器，实现现场声光报警。

技术参数：

电气：供电电源：DC36V ± 15%最大功率：< 1W通讯方式：M-BUS  
总线信号输出：一组无源常开信号接线方式：RVS 2 × 2.5mm<sup>2</sup>

准确度：± 5%FS分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式响应时间：T90 < 30s

结构：

材料：铸铝

防爆链接螺纹：G3/4 内螺纹

外形尺寸：172 × 138 × 77mm

重量：1.3kg

认证：防爆合格证

中国国家强制性产品认证证书环境：

防爆标志：Exd IIC T6 Gb防护等级：IP65工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

安装：

贴壁式、抱管式、穿管式

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。

产品售后服务:

- 1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗力除外）
- 2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。
- 3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，定期对产品进行维护和校准。