

Z673X电控气动浆液阀

产品名称	Z673X电控气动浆液阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:Z673X 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

Z673X电控气动浆液阀由气动装置及阀组成，阀门主要由左、右阀骨、U型密封圈、闸板等组成,阀门启闭靠气源来推动气缸活塞来完成，气动闸阀广泛适用于煤炭、煤粉、泥浆、污水等介质管路上作调节和截流使用。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。该产品在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点，不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。Z673X电控气动浆液阀品种齐全。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

Z673X电控气动浆液阀主要结构与特点

气动刀型闸阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。

本阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

公称压力PN(MPa) 试验压力(MPa) 适用介质 工作温度

壳体 密封

0.6 0.9 0.66 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 100

1.0 1.5 1.1

Z673X电控气动浆液阀主要连接尺寸：

公称压力mm L D D1 H n-M

PN0.6 PN1.0

50 48 48 125 100 335 4-M16

65 48 48 145 120 363 4-M16

80 50 50 160 135 395 8-M16

100 50 50 180 155 465 8-M16

125 50 50 210 185 530 8-M16

150 60 60 240 210 630 8-M20

200 60 60 295 265 750 8-M20

250 70 70 350 320 900 12-M20

300 70 80 400 368 1120 12-M20

350 80 90 460 428 1260 16-M20

400 80 120 515 482 1450 16-M22

450 90 120 565 532 1600 20-M22

500 90 130 620 585 1800 20-M22