

润杰FT 3003超高温润滑脂

产品名称	润杰FT 3003超高温润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	外观:黑色光滑均匀油膏 滴点:340 工作锥入度:289
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

超高温润滑脂概述：

超高温润滑脂选用特种稠化剂稠化合成油，并加有极压抗磨、防锈、抗氧化等多种添加剂精制而成。

超高温润滑脂性能：

- 1.具有优异的耐高温性和抗氧化性，避免在高温运行时油脂流失。
- 2.具有优良的极压、抗磨性能和承载能力，能长效减少齿轮磨损。
- 3.具有较强的黏附性，可克服高转速离心力，在高速时不易被甩掉。

超高温润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	黑色光滑均匀油膏	目测
滴点，	340	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	289	GB/T 269
腐蚀（T2铜片，100 ，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326乙法
蒸发量（99 ，22h），%	0.35	GB/T7325

超高温润滑脂用途：

1.适用于高温、高速、高负荷工况条件下蜗轮、蜗杆的润滑和降噪，以及电机齿轮及轴承的润滑。如炼钢高炉电磁搅拌，炉前锟道，钢水罐吊车等部位润滑。

2.适用工作温度：-20 ~ 300

超高温润滑脂注意事项：

1.使用环境温度超过280 ，内含固体润滑材料起润滑作用。

2.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

3.请勿与其它油脂混用。

超高温润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制