润杰FT 7007、7008通用航空润滑脂

产品名称	润杰FT 7007、7008通用航空润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	外观:白色光滑均匀油膏 滴点:183 1/4锥入度:58
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

通用航空润滑脂概述：

润杰FT
7007、7008通用航空润滑脂选用皂基稠化剂稠化合成油，并加有结构改善剂及高效添加剂精制而成。

通用航空润滑脂性能：

1.优异的机械安定性。

2.良好的高温性能。

3.优异的低温性能。

4.FT-7008还具有优异的防锈能力。

5.符合美军MIL-G-3278和英国D · T · D825B规格

通用航空润滑脂典型数据：

项　目	典型数据		试验方法
	7007	7008	
外观	白色光滑均匀油膏		目测
滴点，℃	183		GB/T 4929

1/4锥入度，0.1mm	58		GB/T 269
压力分油，%	18	13	GB/T 392
蒸发度(120°C)，%	0.51		SH/T 0337
相似粘度，Pa·S（-50°C，10S-1)	1100	1000	SH/T 0048

通用航空润滑脂用途：

1.本产品属多用途航空润滑脂，适用于各种中等和小功率航空电机轴承、齿轮及操作机构支点、组装联接以及仪器仪表的润滑，也适用于高、低速球轴承的润滑。

2.适用工作温度：-60°C～120°C

通用航空润滑脂注意事项：

1.使用时请将润滑面擦洗清洁。

2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

通用航空润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制