

# 润杰FT 7014-1高温润滑脂

产品名称	润杰FT 7014-1高温润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	外观:淡色光滑均匀油膏 滴点:330 1/4锥入度:64
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

## 产品详情

高温润滑脂概述：

高温润滑脂选用新型复合皂稠化合成油，并加入多效添加剂精制而成。

高温润滑脂性能：

- 1.优异的高温性能，在润滑部位不易流失。
- 2.良好的极压性能，为承载部位提供有效润滑。
- 3.很好的抗水性能，适合潮湿环境设备的润滑。
- 4.良好的防锈性能，有效防止金属的腐蚀。

高温润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色光滑均匀油膏	目测
滴点，	330	GB/T 3498
1/4锥入度，0.1mm	64	GB/T 269
压力分油，%	5	GB/T 392
蒸发度(180 )，%	2.15	SH/T 0337

高温润滑脂用途：

- 1.适用于工业装置中高温、高转速条件下的各种滚动轴承和滑动轴承及齿轮的润滑。如拉伸拉幅机、热定型机、锅炉火嘴轴承、高温染色缸等。与矿油脂相比，设备润滑周期一般可延长10~15倍。
- 2.适用工作温度：-40 ~ 200

高温润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 3.桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

高温润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制