

# 喷漆房油漆报警器检测油漆气体报警器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 喷漆房油漆报警器检测油漆气体报警器         |
| 公司名称 | 山东如特安防设备有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201   |
| 联系电话 | 0531-88020899 13065080086 |

## 产品详情

### 喷漆房油漆报警器检测油漆气体报警器

油漆可燃气体报警器由探测器和报警控制器两部分组成，采用进口催化燃烧式传感器，反应灵敏迅速，能在第一时间把探测器检测到的浓度值转化为电信号，传输给报警控制器，一旦油漆的浓度达到或超过控制器预设的报警值时，控制器就会立即发出声光报警，提醒用户及时采取急救措施，并同时启动排风扇、电磁阀等消防设备。

【服务热线：130-6508-0086

使用场所：

商业场所：液化气站、燃气锅炉、餐厅等用气场所；

工业场所：石油、化工、油库、汽车、制药、钢铁、造船等领域及其它存在可燃气体的场所。

产品特点：

性能稳定、灵敏度高、使用寿命长；

抗中毒性好、抗干扰能力强；

自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差；

过流保护，反极性保护，工作电压范围宽。

技术参数：

检测气体：油漆

检测原理：催化燃烧式

检测范围：0-100%LEL

采样方式：自然扩散式

检测误差：不超过  $\pm 3\%$ LEL

工作电压：DC10V~DC30V

功耗：2W

传输距离：1500米

连接螺纹：1/2G内螺纹

响应时间：30S

环境温度：-40 ~+70

传感器温度：-30 ~+220

相对湿度：95%RH

防护等级：IP66

外型尺寸：157.5 × 130 × 93mm

重量：1Kg

传感器寿命：2-3年

使用线缆：分线：RVV3\*1.5mm<sup>2</sup>，如有信号干扰则选用 RVVP3\*1.5mm<sup>2</sup>

总线：RVV4\*1.5mm<sup>2</sup>，如有信号干扰则选用 RVVP4\*1.5mm<sup>2</sup>

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。

产品售后服务:

- 1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗力除外）
- 2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。
- 3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，定期对产品进行维护和校准。