

# 市电远程数据采集器S251无线数据采集器

产品名称	市电远程数据采集器S251无线数据采集器
公司名称	深圳市金鸽科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:金鸽 型号:S251 设备尺寸:427*93*395mm
公司地址	福永镇桥头社区富桥三区A十四栋2楼
联系电话	0755-29451836 15361427263

## 产品详情

型号：S251(4DIN+2DO+1T/H)

产品介绍：

GSM 3G无线配电智能计量监测报警终端是专为100~400VAC配电系统设计，既可用作智能电表计量电流、电压、功率、有功功率、无功功率、频率等电量参数，当过流、过压时则立即以短信或者拨号报警。同时可测量变压器的油温、油压、当超高或超低时则立即短信或者电话报警，此外，还可以用作为变压器的防盗报警及安全性的监测，如歪斜、振动、高温等等。

通过RS485串口，还可以级联各种智能电表或者仪器。

主要功能特点：

- 1、内置工业级通讯模块支持GSM、3G、4G网络。NB-IOT可选；
- 2、模块化设计，可以在网络升级时轻松升级通讯模块，节省更换设备的花费；
- 3、嵌入式ARM Cortex-M4 32位RISC内核，内部168MHZ，RTOS系统，内置看门狗，性能稳定可靠；
- 4、宽供电电压设计可由85~264VAC、120~370VDC、12~36VDC供电，具有过压和防反接保护功能。
- 5、4路数字量输入，兼容干湿接点
- 6、2路继电器输出（5A/30VDC 5A/250VAC），兼容脉冲输出
- 7、1路用于监测现场温度和湿度的环境传感器输入

- 8、内置逻辑编程器和强大的定时器功能
- 9、在通信失败时重新发送数据并通过SMS想用户发出警报
- 10、内置TCP/IP协议栈，支持云、APP和Web服务器应用程序
- 11、支持Modbus TCP 协议，可直接与SCADA、HMI，DSC集成
- 12、内部集成1个工业级10/100M自适应以太网模块，支持Modbus TCP
- 13、当过载，I/O触发或恢复，以及外部电源丢失或者恢复时支持短信报警
- 14、为外部设备提供1路直流电源输出，节省布线成本
- 15、最多10条短信提示和拨号号码，可编程接收指定的报警信息
- 16、内置4M内存以保存历史数据和事件
- 17、内置大容量自动充电备用电池
- 18、适合长时间工作的工业级设计
- 19、设备尺寸：427\*93\*395mm
- 20、采用金属外壳，防护等级IP67。金属外壳和系统安全隔离，适用复杂的工业现场环境

测量范围：

默认：260VAC，5A；

可选：100V，450V,1A,20A,50A,100A