

玻璃钢树穴盖板树篦子玻璃钢格栅厂家

产品名称	玻璃钢树穴盖板树篦子玻璃钢格栅厂家
公司名称	河北隆昌环保设备有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:隆昌 型号:38*38*25 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇门庄工业区
联系电话	0318—8233577 15732876626

产品详情

树篦子是玻璃钢格栅的别称，实际上就是玻璃钢格栅、玻璃钢树篦子、树池篦子、护树板、树穴盖板、树围网等。通常做市政建设或者道路绿化工程的人员都有所接触。一方面是因为树篦子的颜色多样、工整,起到美观的效果;另一方面,树篦子轻质高强,树坑可以过行人、小型车辆。现在的城市美化很重要，但是城市美化离不开城市绿化。为了更好的绿化环境，道路两旁中种植的树木成了重要的组成部分。

玻璃钢树篦子使用寿命比较长，而且不需要定期维护。这样可以大大的节约成本。而且安装方便，无需大量的人工。玻璃钢树篦子可设计性强，能适应各种树池的规格，尺寸灵活多样。该产品结构是均布方格结构，能根据各种未种和已种树木的情况制作。解决了树木在树池中的位置不确定的难题。

树篦子格栅，是用于树木根部保持土质疏松并吸收到水份等营养物质，保护树木水土流失。树篦子格栅采用树脂材质，轻便易安装。与人行道地面平行，防止行人受伤。可能许多市民在路上行走的时候，会注意到行道树的树穴周围多了一些格子。原来，这是市绿化管理中心针对树穴不平整的问题，给树穴安装了树篦子格栅。

树池内安装树篦子格栅可以保护树木根部，减少水分蒸发，减少水土流失。使用树篦子格栅后可使树坑，树池同人行道地面平行，消除路人行走时被绊倒的不安全隐患，同时提升城市文化品位和美化城市环境。

玻璃钢格栅树篦子特点：

1、阻燃

普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25，高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

2、安全性

具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿，无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上，玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

3、内外均一的颜色

色彩可任意选择，能根据客户的要求定制颜色，从而改善生产场所的环境。

4、具有较好的综合经济效益。

5、可设计性强

尺寸灵活多样，尺寸稳定。

安装树篦子的作用

树篦子是玻璃钢格栅的别称，跟一般玻璃钢格栅的外形没什么差别。通常用做市政建设或道路、园林绿化工程。

玻璃钢格栅制作工艺

玻璃钢模塑格栅通过玻璃纤维交叉编织，树脂浇注整体模压而成

1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透，

2、玻璃纤维与树脂十字交叉复合成型。整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力，增强承荷能力

3、耐磨防滑表层，格栅表层凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳

4、格栅表面光泽及斜体栅面使格栅具有自洁作用