

复合岩棉保温板厂家

产品名称	复合岩棉保温板厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

复合岩棉保温板厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉保温板

岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。2002年引进高科技全自动矿棉平板生产线一条，年产量12500m³，岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉保温板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔音的理想材料。

复合岩棉保温板厂家

岩棉复合板具备了聚氨酯保温、隔热、不易燃烧的优异性能，通过了国家复合A级防火性能的标准审核

，还通过了国家防火建筑材料质量监督检验中心关于复合GB8624-1997规定的复合A级材料标准的检验认证。是一种很安全的材料，岩棉复合板耐气候性、抗风荷载性能优越，符合JGJ144-2004规定，系统耐气候性、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能及抹面层不透水性能优越。它还支持多种外饰面，在其表面可以负载多种材料。它的用途也很广泛，尤其是建筑行业的使用，简直离不开它。岩棉复合板该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。]

岩棉复合板经机械加工和高温固化处理后制成的具有一定强度的板才制品，既经济保温效果又好的理想材料，岩棉复合板有着优良的防火保温和吸音性能，基本使用在屋顶的保温隔音，电梯井的防火和降噪。无论在高温或低温环境中岩棉复合板均能保持良好的保温隔热性能，它的化学稳定性好、使用周期长等特点，是国内外公认的理想保温材料。

公司声明，有问题的产品绝不出厂,严把质量关公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一公司理念；把最好的产品交到客户手中企业文化企业经营理念：创新是动力，信誉是前提，质量是生命，高效是保证，服务是根本，品牌是目标。企业精神：虔诚、精细、严谨、和谐。企业宗旨：追求卓越、铸造国际品牌、振兴民族工业。品牌理念：以品质打造名牌，以服务提升信誉。企业目标：诚信共赢、和谐发展，做一流企业，创百年品牌。服务理念：我们的服务要规范化、价值化、系列化、品牌化，要永远超过我们的契约

复合岩棉保温板厂家