

# 家具烤漆房安装原理-烤漆房内部构建-水帘柜

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 家具烤漆房安装原理-烤漆房内部构建-水帘柜    |
| 公司名称 | 邹平中兴环保净化设备有限公司           |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 邹平县明集镇西宋村                |
| 联系电话 | 0543-4582828 13792281620 |

## 产品详情

家具烤漆房安装原理-烤漆房内部构建-水帘柜

### 工作原理

1. 喷漆时，空气经初效过滤棉过滤进入喷漆房，再经顶部高效过滤棉过滤。房内空气流速不低于0.3m/s为宜，使多余的漆雾顺利排出房外。 2. 烤漆时，温度设定适当，打开烤漆开关并定时。温度达到设定温度烤灯关闭，低于设定温度烤灯重新开启，到定时时间烤灯全部关闭，此时显示的温度为房内温度，烤漆结束。 分类

1. 根据大小：小型、中型、大型、特大型 2. 根据处理漆雾方式：湿式、干式 3. 根据结构：通道式、分离式

### 设备构成

整个喷漆烤漆房采用子母插式彩钢夹芯板组成，墙体及大门采用铝合金包边。大门上设有玻璃观察口，可随时观查工作状态。喷漆房内设有水池、水池底座及钢格栅、水帘机等部件，吸收多余的漆雾。并在顶部设有照明灯箱。烤漆房内采用远红外碳纤维加热管或烤灯加热。喷漆房烤漆房之间设推拉门，方便工作。喷漆房烤漆房顶部设有高效过滤棉过滤出尘。

升温速度：20摄氏度升至60摄氏度15分钟以内

家具烤漆房产品热销全国各地

咨询电话：13792281620 18678317589

座机：0543-4582828

联系人：李女士

欢迎新老客户朋友前来洽谈合作

我们一定会为您提交一份满意的答案！