

防火膨胀密封条 防火条

产品名称	防火膨胀密封条 防火条
公司名称	河北三欧汽车配件有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	河北省清河县经济开发区浦江街40号
联系电话	13831992353 13903299550

产品详情

防火膨胀密封条当发生火灾时防火膨胀密封条自动膨胀，封堵门缝缝隙，阻隔两个空间之间的空气流通，有效的防止了火灾早期浓烟，热气对人体的危害并控制火势蔓延。可将密封条用胶粘贴在防火门缝的凹槽内（已贴好不干胶），也可用小钉固定在防火门的凹槽.该产品的应用取代了以前国内防火门缝隙用石棉绳，并经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测，各项指标均合格。1、膨胀温度：起始膨胀温度199，主体膨胀温度347；2、线性膨胀倍数：大于等于原膨胀体厚度的3倍；3、耐高温和燃烧性能：温升至980并保持30min，不燃烧、不灰化；4、防烟性能：耐火试验进行72min，门安装密封件的左、右及上侧缝隙处无明显漏烟，防烟性能大于72min.5、耐环境能力：在室温、90湿度条件下放置120天膨胀倍率不变。

常规尺寸：2mm*20mm*1050mm，2mm*15mm*1050mm，2mm*10mm*1050，4mm*20mm*2100mm,4mm*15mm*2100mm,4mm*10mm*2100mm