台式高端实验室超纯水机

产品名称	台式高端实验室超纯水机
公司名称	广州市海源净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区夏花公路501号D318
联系电话	020-86166192 18680462618

产品详情

■海源台式高端实验室超纯水机（纯水/超纯水一体机）

※综述: 采用国际流行反渗透膜现代制水工艺，结合先进全自动PLC控制主板和进口名牌电器元件，具有制水快，耗电少（功率80w），耗水少特点，是现代实验室制水环保低碳设备。海源实验室高端超纯水机“ 好用方便价格实惠"

※特点 ：双出水口,纯水/超纯水一体，一机两用。

透明式预处理器,方便滤芯使用寿命监测。

一体化结构，美观大方,体积小。

模块式结构，更换耗材方便，无需专业人士，几分钟可更换好纯化柱

专用双水质仪表在线显示,出水水质一目了然。

※标配功能 ： 薄膜式轻触按键PLC全自动控制。

内置定时冲洗程序 水质在线检测。

缺水保护,高压保护,断电保护 智能化显示。

设置人体功能学操作模式 开机自检功能。

定时预约取水功能。

※选配功能: 可选加纯水储水桶，水满自动关机，无需人看管。

可选加水质超标自动纯化功能。

可选加零进水压功能。

※技术参数及规格型号 ：

型号	常规型	基础型	分析型	元素型	超低有机含量型	超低热原含量型
	HYTO-10,15,20，30，40，50，60	HYTA-	HYTB-	HYTC-	HYTD-	HYTE-
进 水 源	一般城市自来水：水压1.0-5.0kg/cm2，水温5-40°C,TDS<450					
出水水质（详见产水技术参数表）	单出水口 RO3： 电导率： ≤5.0μS/cm	双出水口 电导率：≤5.0μS/cm UP： >2MΩ.cm	双出水口 UP：比电阻： 10-16MΩ.cm 18.2MΩ.cm UP：TOC：1-3PPb 比电阻：18.2MΩ.cm RO3：电导率：≤5.0μS/cm 热原量：<0.001Eu/m1			
产水量	30,40,50 60升/小时	10,15,20，30，40，50，60升/小时,瞬间取水速度1.5L/min				
主机尺寸	470（高）×450（宽）×510（厚）mm （30，40，50，60升/小时需带付机箱，付机箱尺寸：470（高）×250（宽）×510（厚）mm）					
电功率	电源220V/50Hz，电功率80W-180W					
用途	去离子进水源，常规分析用水	实验用具清洗用水 学生实验用水 常规分析用水	实验用具清洗用水HPLC，原子吸收/发射光谱 GC/GC—MS 毒性检测 高纯标准溶液配制 缓冲溶液配制 血液检测 生化检测	实验用具清洗用水离子色谱 痕量金属分析 原子吸收/发射光谱质谱分析 定量分析 气相色谱 HPLC 高纯	实验用具清洗用水 总有机碳（TOC）分析 有机物分析 毛细管电泳 微电子部件	

标准溶液配制 ICP感应耦合等离子光谱 痕量硼分析

的冲洗 毒理学研究 环保实验分析

分子生物学及生命科学 动物细胞及植物细胞培养 组织培养 电泳、凝胶分析 生物工程 培养基制备 精密分析标准品、试剂.精密仪器分析用水等