# 生化仪超纯水机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 生化仪超纯水机 |
| 公司名称 | 广州市海源净化科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区夏花公路501号D318 |
| 联系电话 | 020-86166192 18680462618 |

# 产品详情

■海源新型生化仪超纯水机

※综述: 传统生化仪用水采用电热蒸馏水器制水，此制水设备虽便宜,但常存在耗电大（2-20Kw），

耗水多（产水：排水=1：18），产水水质也不尽人意（一次蒸馏：电导率： 10us/cm , 未达到实

验室用水国家III级水≤5.0μS/cm要求,三次蒸馏：电导率：0.67us/cm ）等极其耗能和费水且速度慢

弊端，同时也与现在讲环保低碳时代不相适应，因此应用会逐渐减少。海源新型生化仪超纯水机，采用国际现代流行反渗透膜制纯水工艺，结合进口海源超纯水专用纯化柱和先进全自动PLC控制主板和进口名牌电器元件，具有耗电小（80-160w），耗水少（产水：排水=1：3），即开即用优点，同时产水水质电导率≤0.1μS/cm(比电阻达到10-16MΩ)达到实验室用水国家I级水，同时使用方便，价格实惠，是现代化生化仪用水理想制水设备。

※特点 ： 双出水口。

透明式预处理器,方便滤芯使用寿命监测。

模块式结构，更换耗材方便，无需专业人士，几分钟可更换好纯化柱

一体化结构，美观大方,体积小。

专用单水质仪表（可添加双水质仪表）在线显示,出水水质一目了然。

※功能 ： 薄膜式轻触按键PLC全自动控制。

内置定时冲洗程序 水质在线检测。

缺水保护,高压保护,断电保护 智能化显示。

设置人体功能学操作模式 开机自检功能。

可选加纯水储水桶，水满自动关机，无需人看管。

※技术参数及规格型号 ：

| 型号 | 壁挂/台式<br>HYBS-<br>10,15,20 | 台式<br>HYTS-<br>10，15，20，30，40，50，60 |
|---|---|---|
| 进 水 源 | 一般城市自来水：水压1.0-5.0kg/cm2，水温5-40°C,TDS<450 | |
| 出水水质 | 出水口一(UP)：国家实验室I级用水，超纯水水质：电导率≤0.1μS/cm(比电阻达到10-16MΩ，cm@25°C),吸光度(254nm，1cm光程)：≤0.01,可溶性硅[以(Si02)计]：mg/1<0.01,总有机碳量：TOC<20ppb颗粒(大于0.2μm)含量：<1个/m1 重金属含量(mg/L.max) ：<0.01<br><br>出水口二(RO水)：备用取水口,并可作检测取水口 | |
| 产水量 | 10,15,20升/小时 | 10,15,20，30，40，50，60升/小时 |
| 主机尺寸 | 480（高）×460（宽）×190（厚）mm<br>（40，50，60升/小时需带付机箱，尺寸：450（高）×250（宽）×480（厚）mm） | 450（高）×430（宽）×480（厚）mm |
| 电功率 | 电源220V/50Hz，电功率80W | |
| 工艺流程 | 自来水　预处理器(PP+ATC滤芯)<br>纯水泵　反渗透膜　纯化柱<br>终端超滤(0.1um) 超纯水出水 | |
| 用途 | 生化仪用水， 常规生化分析用水 | |