

# 生化仪超纯水机

产品名称	生化仪超纯水机
公司名称	广州市海源净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区夏花公路501号D318
联系电话	020-86166192 18680462618

## 产品详情

### 海源新型生化仪超纯水机

综述: 传统生化仪用水采用电热蒸馏水器制水, 此制水设备虽便宜, 但常存在耗电大 (2-20Kw), 耗水多 (产水: 排水=1: 18), 产水水质也不尽人意 (一次蒸馏: 电导率: 10us/cm, 未达到实验室用水国家III级水 5.0  $\mu$  S/cm要求, 三次蒸馏: 电导率: 0.67us/cm) 等极其耗能和费水且速度慢

弊端, 同时也与现在讲环保低碳时代不相适应, 因此应用会逐渐减少。海源新型生化仪超纯水机, 采用国际现代流行反渗透膜制纯水工艺, 结合进口海源超纯水专用纯化柱和先进全自动PLC控制主板和进口名牌电器元件, 具有耗电小 (80-160w), 耗水少 (产水: 排水=1: 3), 即开即用优点, 同时产水水质电导率 0.1  $\mu$  S/cm (比电阻达到10-16M ) 达到实验室用水国家I级水, 同时使用方便, 价格实惠, 是现代生化仪用水理想制水设备。

特点: 双出水口。

透明式预处理器, 方便滤芯使用寿命监测。

模块式结构, 更换耗材方便, 无需专业人士, 几分钟可更换好纯化柱

一体化结构, 美观大方, 体积小。

专用单水质仪表 (可添加双水质仪表) 在线显示, 出水水质一目了然。

功能: 薄膜式轻触按键PLC全自动控制。

内置定时冲洗程序 水质在线检测。

缺水保护,高压保护,断电保护 智能化显示。

设置人体工学操作模式 开机自检功能。

可选加纯水储水桶，水满自动关机，无需人看管。

#### 技术参数及规格型号：

型号	壁挂/台式 HYBS- 10,15,20	台式 HYTS- 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
进水源	一般城市自来水：水压1.0-5.0kg/cm <sup>2</sup> ，水温5-40℃，TDS<450	
出水水质	出水口一(UP)：国家实验室I级用水，超纯水水质：电导率 0.1 μS/cm(比电阻达到10-16MΩ·cm@25℃)，吸光度(254nm，1cm光程)： 0.01,可溶性硅[以(SiO <sub>2</sub> )计]：mg/l<0.01,总有机碳量：TOC<20ppb颗粒(大于0.2 μm)含量：<1个/ml 重金属含量(mg/L.max)：<0.01	
产水量	10,15,20升/小时	10,15,20, 30, 40, 50, 60升/小时
主机尺寸	480(高)×460(宽)×190(厚) mm (40, 50, 60升/小时需带付机箱，尺寸：450(高)×250(宽)×480(厚)mm)	450(高)×430(宽)×480(厚) mm
电功率	电源220V/50Hz，电功率80W	
工艺流程	自来水 预处理器(PP+ATC滤芯) 纯水泵 反渗透膜 纯化柱 终端超滤(0.1um) 超纯水出水	
用途	生化仪用水，常规生化分析用水	