

信联重工高效细碎制砂机厂家直销,性能稳定可靠

产品名称	信联重工高效细碎制砂机厂家直销,性能稳定可靠
公司名称	河南信联重工机械有限公司
价格	12300.00/台
规格参数	品牌:信联重工 型号:1800 × 1800 产地:温县产业集聚区纬一路与子夏大街交叉口东200米
公司地址	温县产业集聚区纬一路与子夏大街交叉口东200米
联系电话	13674998789

产品详情

性能特点

- 1、高效细碎机（PXJ第三代制砂机）运行性能稳定可靠，工艺简化，结构简单合理紧凑，便于更换零件、维修。
- 2、变三级破碎为二级破碎，生产能力大，锤头使用寿命长，环保节能。
- 3、结构独特的高铬板锤，独特的反击衬板硬岩破碎，独特的惯性冲击平衡装置，独特简易的拆装维护窗口。排出的粒度大小可调节，简化了破碎制砂流程。
- 4、比同等传统规模工艺制砂机出成品率高出30%~50%（5mm一次成品率占85%以上）。
- 5、比同等传统规模工艺制砂机节电50%~70%（一台电机即可生产）。
- 6、成品砂料，石料呈立方状，抗压能力强，适用于高标准建筑需要(针状，片状少)。
- 7、比同等规模工艺制砂机设备维修减少50%~60%。（易损件当地即可购买）
- 8、配套颚式破碎机直接组成制砂生产线，可省去反击破和制砂机，降低投资成本。

工作原理

高效细碎机（PXJ第三代制砂机）工作时，物料进入腔体内，下落在高速旋转的活动打击锤头上，经过锤击与反击板之间的作用，物料初步破碎在锤击区。物料多次受到高频率的反复锤击和反击后，下降在中隔板上，形成堆积，产生滑落，落在高速旋转下部转子的甩料盘上，又被高速抛到反击板进入碰撞、下落并经移动式板锤强制性进行反击、破碎、研磨。因此，物料经过其自重下落过程中的多次复合粉碎、冲刷研磨。从而实现了细碎的效果。

技术参数型号	转子 × 宽度(mm)	进料口尺寸(mm)	进料尺寸(m)	出料粒度(m)	出料缝调节 宽度(mm)	处理量(t/h)	电机功率(kw)
	800 × 400	400 × 185	< 120	< 5	5-20	20-30	37
	800 × 600	500 × 250	< 180	< 5	5-20	35-40	37
	800 × 800	550 × 330	< 180	< 5	5-20	35-45	45
	1010 × 1010	1000 × 350	< 180	< 5	5-20	45-55	55
	1200 × 1000	1200 × 400	< 180	< 5	5-20	80-110	90
	1200 × 1200	1200 × 450	< 180	< 5	5-20	100-110	132
	1400 × 1400	1500 × 500	< 190	< 5	5-20	100-150	160
	1600 × 1600	1600 × 550	< 190	< 5	5-20	170-210	200
	1800 × 1800	1800 × 800	< 190	< 5	5-20	250-300	315

河南信联重工专业生产石料生产线，制砂生产线，移动式破碎站，震动给料机，鄂式破碎机，重锤破碎机，新型反击式制砂机，方箱式破碎机，复合式破碎机，锤式破碎机，对辊破碎机，无筛底双击破碎机，振动筛，直线筛，滚筒筛沙机，轮斗洗砂机，螺旋洗砂机，洗石机，输送机，细砂回收机，球磨机，等配套产品，欢迎新老客户来电或到公司实地考察咨询。

节能球磨机<http://www.henanqiumoji.cn> 颚式破碎机<http://www.posuixian.cn>
 小型制砂机<http://www.henanzhishaji.cn> 箱式破碎机<http://www.xinlianjixie.cn> 新型制砂机<http://www.xlzs.cn/>
 小型球磨机<http://www.xlqmj.cn/> 移动破碎站<http://www.xlposuixian.com> 小型制砂机<http://www.xlposuixian.cn>