

泰安环氧自流平地坪漆施工公司

产品名称	泰安环氧自流平地坪漆施工公司
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	55.00/平米
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

我公司是一家以研发、生产、销售地坪涂装材料，并承接泰安地坪涂装工程为主体的专业化公司。13385388520 13385388521公司先后推出环泰安氧树脂自流平，泰安环氧树脂薄涂地坪，环氧树脂防静电地坪，环氧树脂防腐地坪，环氧树脂砂浆地坪，环氧树脂防滑坡道，金刚砂硬化耐磨地坪，水泥自流平，水泥基找平等工程。公司技术力量雄厚，人才济济，经过多年积累的经验mm，为用户提供各种不同地坪的专业化咨询、设计和施工服务。环氧树脂砂浆薄涂地坪（1、2mm、3mm）：适用场所：机械加工工厂、食品、停车场、仓库等需要重载、止滑或原素地面粉光、强度较差之涂装地面耐磨地坪。地坪特点：防尘、防水、耐磨耐压、防霉菌、耐油污，涂层机械强度高、使用持久，造价相对经济、适用面广。环氧树脂薄涂地坪（0.3mm、0.5mm、0.7mm）：适用场所：地（基）面粉光强度较好的制衣、电子、食品、轻工业等各类工厂、车间、车库、仓库之涂装地面的洁净耐磨地坪。地坪特点：彩色外观、光洁亮丽，防尘、耐磨、防霉菌、耐油污，造价经济、维护方便。环泰安氧树脂自流平地坪（1mm、2mm、3mm、4mm）：适用场所：GMP药厂、电子厂、食品饮料厂、医院、商场超市、办公等各类洁净要求较高的涂装地面。地坪特点：无溶剂符合环保，耐磨、耐压、耐冲击，不起尘、耐油、耐化学品、寿命持久、涂层厚。环氧树脂防静电地坪（0.5mm、1mm、2mm、3mm、4mm）：适用场所：IC制造、各类电子厂、电脑机房、精密实验室、净化室、化工厂各类需要防静电或导电之涂装地面场所。地坪特点：防（导）静电性能持久、稳定，耐磨、抗压、无接缝，耐油、耐化学品。环氧树脂砂浆防滑坡道地坪（1mm、2mm、3mm）：适用场所：各类停车场坡道等要求重载、止滑、防滑之洁净耐磨地坪。地坪特点：防滑、耐磨耐压、抗冲击、耐油污，强度高、使用持久。金刚砂硬化耐磨地坪（中灰、水泥原色、深灰、铁红、戈绿）：适用场所：仓库、超市、各类工业厂房车间、码头、停车场、汽修厂及其它重型机械行走的场所。地坪特点：工期短、无施工污染，机械化施工，平整度好，抗冲击强度高，耐压耐磨，水磨石的替代品，低廉持久。水泥自流平地坪（垫层、面层）适用场所：垫层——适用各种地面的找平、增压、耐磨；面层——适用仓库、超市、厂房车间、码头、停车场、制衣、电子、轻工业等水泥地面地坪特点：工期短、无施工污染，平整度好，低廉持久。