

# 建筑工地抑尘墙煤场防风抑尘网

产品名称	建筑工地抑尘墙煤场防风抑尘网
公司名称	河北万麦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区
联系电话	15131857987 13102778226

## 产品详情

建筑工地抑尘墙煤场防风抑尘网我公司现有四条大型流水线专门用于防尘网的生产，可以达到日常12000米的高产量，因为先进的流水生产得以保证产品的质量又可以保证产量，可以保质保量的完成生产任务。并且根据现有的设备以及我们常年的研究设计出了符合不同地区，不同厂况以及不同使用目的的各种标准和规格，主要有以下规格：

根据高度和跨度不同产品的宽度可以分为四大类：

单联体又被称为单峰型号，国标宽度的定义为：425mm-470mm，

双联体又被称为双峰型号，国标宽度的定义为：500mm-600mm，

三联体又被称为三峰型号，国标宽度的定义为：825mm,峰高不低于75mm，但是根据高度的不同和实际现场施工操作，我们对国标宽度加以引申设计现在的三联体的宽度生产范围为：810mm-950mm可以满足各种需求。

针对设计院的保守或者说是理论数值设计的原则，我们也专门设计和生产定做的产品，例如单峰的特殊规格250mm和270mm宽等等。而产品的长度根据设备的限制以及实际安全性能长度不超过7米，并且长度在3米-6米之间。

建筑工地抑尘墙煤场防风抑尘网设计和施工主要分为四部分

(1) 地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

(2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给挡风墙提供足够的

强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

(4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。