

# 地线绝缘子生产

产品名称	地线绝缘子生产
公司名称	河间市杰翔电力器材有限公司
价格	60.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村
联系电话	0317-3860595 15531790086

## 产品详情

钢化玻璃绝缘子具有零值自破的特点。只要在地面或在直升机上观测即可，无需登杆逐片检测，降低了工人的劳动强度。

引进生产线的产品，年运行自破率为0.02—0.04%，可以节约线路的维护费用。耐电弧和耐振动性能好

在运行中玻璃绝缘子遭受雷电烧伤的新表面仍是光滑的**玻璃体**，并有钢化**内应力**保护层，因此，它仍保持了足够的绝缘件能和机械强度。

在500kv线路上多次发生导线覆冰引起舞动的灾害，受**导线舞动**后的玻璃绝缘子经测试，机电性能没有衰减。

自洁性能好和不易老化

据电力部门普遍反映玻璃绝缘子不易积污和易于清扫，南方线路运行的玻璃绝缘子雨后冲洗得较干净。

对典型地区线路上的玻璃绝缘子定期取样测定运行后的机电性能，从积累上千个数据表明运行35年后的玻璃绝缘子的机电性能与出厂时的基本一致，未出现老化现象。

主容量大，成串电压分布均匀，玻璃的介电常数7-8，使钢化玻璃绝缘子具有较大的主电容和成串的电压分布均匀，有

利于降低导线侧和接地侧附近绝缘子

所承受的电压，从而达到减少无线电干扰、降低电晕损耗

和延长玻璃绝缘子的寿命的目的，运行实践证明了这一点。

钢化玻璃绝缘子类型：标准型 耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型  
电气化铁道接触网用

标准型悬式玻璃绝缘子 U70 SXP-70 U100 SXP-100 U120 SXP-120 U160 SXP-160 U210  
SXP-210 U240 SXP-240 U300 SXP-300

耐污型悬式玻璃绝缘子 U70BLP SXWP-70P U100BLP SXWP-100P U120BLP SXWP-120PU160BLP  
SXWP-160PU210BLP SXWP-210P U240BLP SXWP-240P 具体型号请联系我公司：0317-3860595  
15531790086 18730785368 QQ：3531373359 网址：<http://www.jiexiangdl.com>