

防尘网厂家高温防尘网-煤矿防尘网厂家

产品名称	防尘网厂家高温防尘网-煤矿防尘网厂家
公司名称	河北万麦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区
联系电话	15131857987 13102778226

产品详情

防尘网厂家高温防尘网-煤矿防尘网厂家原理：

- 1.抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2.防静电 产品表面经过静电喷涂处理，在受太阳光照射后。能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。
- 3.技术要求：长度最长不得超过7米（网长越长，钢结构距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最，此为国家科学院风洞试验得出的结论。
- 4.阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 5.抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹（强风）的冲击。冲击试验强度检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的空穴。

防尘网厂家高温防尘网-煤矿防尘网厂家随着社会经济的日益成熟，针对煤场，电厂，焦化厂，水泥厂以及港口储煤堆，码头煤场的除尘环保要求和力度越来越大，相应的设备和基础建设也越来越严格，所以我们针对以上场所挡风网的设计，生产，售后服务也越来越完善和领先。

我公司现有四条大型流水线专门用于防尘网的生产，可以达到日常12000米的高产量，因为先进的流水生产得以保证产品的质量又可以保证产量，可以保质保量的完成生产任务。并且根据现有的设备以及我们常年的研究设计出了符合不同地区，不同厂况以及不同使用目的的各种标准和规格，主要有以下规格：

根据高度和跨度不同产品的宽度可以分为四大类：

单联体又被称为单峰型号，国标宽度的定义为：425mm-470mm，

双联体又被称为双峰型号，国标宽度的定义为：500mm-600mm，

三联体又被称为三峰型号，国标宽度的定义为：825mm,峰高不低于75mm，但是根据高度的不同和实际现场施工操作，我们对国标宽度加以引申设计现在的三联体的宽度生产范围为：810mm-950mm可以满足各种需求。

针对设计院的保守或者说是理论数值设计的原则，我们也专门设计和生产定做的产品，例如单峰的特殊规格250mm和270mm宽等等。而产品的长度根据设备的限制以及实际安全性能长度不超过7米，并且长度在3米-6米之间。