

光排管散热器D89-2000-4

产品名称	光排管散热器D89-2000-4
公司名称	河南龙腾散热器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市京开大道与人民路交叉口
联系电话	18839330700

产品详情

光排管散热器是一款适用于大型工况企业的中低压蒸汽散热系统的工业蒸汽散热器，该系列产品外观结构简单，散热效果优良，并且凭借其过硬的原材料，保证了产品在后期的使用过程中优越的抗压性能和抗腐蚀性能。全系型号产品均可根据实际安装环境进行定尺寸定结构的加工生产。

光排管散热器的横排管一般选择有D76，D89，D108，D133等，那么管材的尺寸不同，管壁厚度的也有相应的变化，一般按照标准来定料的话，D76和D89的管壁厚度为3.5mm，而D108和D133的管壁厚度为4.5mm，实际选用材料不得低于这个标准。

光排管散热器在采购过程中，客户往往从不同的厂家销售部获得的产品报价相差很大，其实客户这种货比三家的选购策略是对的，但是往往由于部分商家为了眼前的客户，而进行恶性竞争，结果就是客户在选择了这些厂家的产品后，产品的使用期限和效果大打折扣。本身光排管散热器是分为a型和b型两种，a型适用于蒸汽采暖、蒸汽烘干，其加工原材料必须选用优质国标无缝钢管，而b型适用于热水系统，是可以采购加厚的有缝焊接钢管的。但是实际的项目设计与应用中，a型才是应用量最大的，甚至于每十个项目，几乎有九个半都会设计使用a型光排管散热器，但是当项目的采购人员进行采购的过程中，部分不良商家为压缩成本、降低报价、获取最大利润，往往会偷偷选用有缝的焊接钢管进行加工制作，这才是真正导致客户采购过程中，从不同的商家销售部门获得的产品报价相差很大的原因。

严格选用标准材料或者高于标准材料的管材，才能够切切实实保证光排管散热器系列产品的后期使用周期和效果，真正的维护用户利益。龙辉散热器所生产的所有光排管散热器一律严格选用优质无缝国标管材为原材料，精工打造质量卓越的散热产品。

在这里，龙辉散热器提醒每位采购的客户在向商家询问报价的时候，说明实际要求以及采购要求，同时也要结合市场上大部分商家的报价进行综合比较，也就是在出现不同厂家报价相差较大的时候，一定要谨慎选择。我公司所生产的光排管散热器一律选用优质国标无缝钢管进行加工制作，所有型号尺寸的排管散热器管壁厚度不低于3.5mm，较大尺寸管径的壁厚不低于4.0mm。我公司绝不会为了压缩产品成本造价，而选用不合格材料加工制作。

目前该系列产品主要设计应用型号代码有：D76-2000-4，D76-2000-3，D76-2500-4，D76-2500-3，D76-3000-4，D76-3000-3，D76-3500-4，D76-3500-3，D89-2000-4，D89-2000-3，D89-2500-4，D89-2500-3，D

89-3000-4 , D89-3000-3 , D89-3500-4 , D89-3500-3 , D108-2000-4 , D108-2000-3 , D108-2500-4 , D108-2500-3 , D108-3000-4 , D108-3000-3 , D108-3500-4 , D108-3500-3 , D133-2000-4 , D133-2000-3 , D133-2500-4 , D133-2500-3 , D133-3000-4 , D133-3000-3 , D133-3500-4 , D133-3500-3 , D76-2.0-4 , D76-2.0-3 , D76-2.5-4 , D76-2.5-3 , D76-3.0-4 , D76-3.0-3 , D76-3.5-4 , D76-3.5-3 , D89-2.0-4 , D89-2.0-3 , D89-2.5-4 , D89-2.5-3 , D89-3.0-4 , D89-3.0-3 , D89-3.5-4 , D89-3.5-3 , D108-2.0-4 , D108-2.0-3 , D108-2.5-4 , D108-2.5-3 , D108-3.0-4 , D108-3.0-3 , D108-3.5-4 , D108-3.5-3 , D133-2.0-4 , D133-2.0-3 , D133-2.5-4 , D133-2.5-3 , D133-3.0-4 , D133-3.0-3 , D133-3.5-4 , D133-3.5-3等。

以上型号不齐全，具体的其他尺寸结构我公司均可加工生产，敬请来电咨询，谢谢。

网页对于该系列产品的报价不准确，受原材料价格浮动影响，请客户及时来电获取报价。

龙辉散热器销售电话：150 8322 2202石经理