

管道保温材料，管道橡塑保温管，冷水管道保温

产品名称	管道保温材料，管道橡塑保温管，冷水管道保温
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 橡塑保温板材料在中央空调系统主要是风系统（风管）、冷冻水系统（水管）以及部分要求较高的冷凝水管系统需要减少热量的损失起节能效果，而使用到橡塑保温板材料需要保温部位：（1）系统连接管道，如冷冻水管、冷凝水管及直接介质管道等。（2）系统通风管道，如送回管道等。（3）机组部位的介质管道和储液罐，室内的末端设备等。橡塑保温板材料在机房环境工况比空调间恶劣，有主机运转产生的热量，湿度也比空调间受外面环境条件影响大些。如夏季温度高，相对湿度大，比较容易结露，依公式计算，其绝热厚度要大一些。所以，机房的使用厚度要大于空调间的使用厚度。任何保温板材料一经吸湿，则其导热系数迅速增大，很快失去保温（保冷）功能。开孔材料非常容易吸湿，为了抵御汽态水（水蒸汽）侵入，所以在其外必须敷隔汽层；为了防止液态水侵入，又必须在其外加敷隔湿层，在实际施工中往往将隔湿隔汽层合二为一进行施工。目前世界上的最新橡塑发泡技术是最新的母炼胶技术。该技术的主要特点是可以更好的控制发泡过程以及泡孔大小，进而达到控制产品质量。使产品有更低的更高的闭泡率，更均匀的泡孔结构，更稳定的产品质量。保温材料目前在市场上销售，必须要有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的有效期内（2年）的型式检验报告。此外，不需要其它任何手续了。各地的消防机关有监督、抽检的权利