

# 煤矿及非煤矿山调度电话通信系统

产品名称	煤矿及非煤矿山调度电话通信系统
公司名称	重庆申欧科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	申瓯:KTJ12
公司地址	渝中区李子坝正街156号
联系电话	023-66029081 13708364021

## 产品详情

重庆申欧10多年来推出煤矿及矿山调度通信系统、并与各设计、施工单位合作！与在申瓯通信产品上改进型，也是新一代煤矿及数字矿山行业设计首选机型，并符合2016年新版《煤矿安全规程》之“有线通信调度系统”规定。符合GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/AKB2 030-2013标准，在综合众多调度机优点的基础上，采用国际电报电话咨询委会（CCITT）G.712、G713号建议书等标准开发生产，不仅具有生产数字程控调度机的丰富调度功能，还具有十分强大的数字程控交换机所有的管理与办公功能；既能适应数字通信环境，又能适应任何模拟通信环境；系统具有数字式语音双向无阻塞通信，一键到位（内线或外线）、组呼、全呼、选呼、强拆、强插、监听，紧呼（紧急呼叫具有声灯闪告警），直通电话功能（1对1或1对多）、分机发起紧急呼叫（全呼并语音播报）、调度台中文名称显示及位置，自动录音功能（可保存1年以上），通信历史记录查询，通信距离在5-12公里等调度通信系统行业基本功能！还可以选配与无线通信系统（WIFI本安手机）对接组网，电话扩音广播，光纤环网IP分机,内外线多方电话会议，触摸屏软调度、一键外呼手机或直拨电话等功能；系统设计既立足国情，又在技术创新上独具优势，是煤矿、矿山新型指挥应急调度独特功能。具有生产调度系统网与公话网两网合一功能并能独立分开等，它不仅实现普通电话的呼叫功能，而且能在其上完成指挥生产、协调工作、应急指挥等功能；在生产调度与公网交换机不同的应用面，形成其在通信网中不可替代的特殊地位，同时也形成了调度机特殊的功能要求。

目前煤矿行业典型应用于重庆，贵州，四川，云南，广西，甘肃，内蒙古，新疆，山西，山东、河南，江西宜春，黑龙江，福建，湖南，湖北，陕西等煤矿行业成功应用并通过当地安监验收。全国金属及非金属行业主在福建（龙岩，宁德几十套），湖北，陕西汉中，四川、广东梅州、甘肃陇南、西藏等并通过验收！

### 一、调度通信系统容量及接口

模拟分机数：32门起，48门，64门，80门，128门，160门，208门到单机1536门调度分机

IP分机：64个或256个注册许可

模拟环路中继：8-800条不限制(电信联通网通铁通外线电话接入)，

PCM数字中继：1-30条E1,或叫语音2M，

E/M中继或载波中继：4路，8路，16路，32路，可与集群组网，

IP中继：并发数18-180路，注册SIP终端不限制，可IMS接入。

2B+D数字分机(BRI)：不限制。

调度台容量：64键，128键，256键，22寸宽屏触摸屏调度台

## 二、调度通信联络系统特点

验收必配功能：一键到位内线或外线、组呼、全呼、选呼、强拆、强插、监听，直通电话功能(1对1或1对多)、分机发起全呼紧急呼叫并语音播报、调度台中文名称显示及位置，自动录音功能。

调度CPU板采用贴片技术，并内置超大规模集成电路，具有高速处理数据的能力

主控热备份功能：配置两块主控板，在一块主控板出现故障时可自动切换到二块主控板上运行；(选配)

调度交换机具有双电源备份功能，当主电源出现故障时，会自动切换至备用电源运行，保障交换机的正常工作(选配)

中继接口丰富：可与GSM/CDMA手机卡、E/M、载波、E1/PCM(NO.1或NO.7信令,PRI信令,V5信令,VOIP,IMS)等制式交换网络联接；

分机故障自动诊断：通过调度键盘的三色指示灯，可辨别分机状态是否正常；

会议调度功能强大：采用DSP技术，音质清晰，设置灵活；

可接多个调度台：最多支持32个调度台

系统采用模块化结构设计，可实现灵活扩容，最大可扩1万门

调度机所有卡板采用带电插拔设计；

二次电源技术，停电自动切换由电瓶供电

PC接口：可联接多台微机终端进行相应的管理

电源、电脑话务员、语音信箱、计费系统内置

外接端口具备过流、过压保护功能

来电显示：可显示内、外线来电号码

中继的话务量均衡分配

自动路由选择：只需拨一般号码，交换机自动识别该号码是否具备IP服务，并率先走经济、实惠的IP线路，IP字头可灵活设置

一机多号功能

出局送不同的主叫号码

提供多段优质语音引导：外线用户听语音呼入时，系统可分别对接通、用户忙、无人接听和拨错号四种情况提供四段不同的语音引导，用户根据语音引导进行拨号。

在线升级

可配置光纤环网SIP分机、数字2B+D分机(选配)

卡板可混插

用户可根据自己的需要对所需容量进行量贩化配置，分机数和中继数自由组合。除环路中继外还可选配无线中继、VOIP中继等其他类型的中继板。

任意分机发起紧呼全部排铃并语音播报。

内置式调度录音系统

语音留言信箱功能(选配功能另加价)

语音导航系统

彩铃系统

IP-PBX多媒体调度系统(选配功能另加价)

可实现电话扩音广播功能，一键广播，也可以任何分机指定广播（选配扩音电话机）

可与煤矿无线通讯系统（WIFI本安手机）对接

内外线多方电话会议，系统支持多组电话会议功能，内外线可自由组合，充分发挥其作为办公通信选择设备的优越性。

有线通信距离：5-12公里，不小于10公里；

系统采用超大容量Flash话单储存历史记录系统

采用三级防雷击保护，并通过K20抗雷击测试；

全国各个省市验收机型；