

# 重庆煤矿直通电话系统批发

产品名称	重庆煤矿直通电话系统批发
公司名称	重庆申欧科技有限公司
价格	480.00/个
规格参数	申欧中安:KTA16D+KTH17D
公司地址	渝中区李子坝正街156号
联系电话	023-66029081 13708364021

## 产品详情

按2016新版《煤矿安全规程》规定重要岗位必须安装直通电话。重庆申欧定制生产直通电话系统，该系统由直通电话耦合主机配合KTH17专用的直通电话机使用。一台直通主机能带10台直通电话机，组成小型直通或通讯网络。是中小型煤矿、矿山、化工、冶金理想通讯设备。防爆型式为：一般兼本质安全型MA；防爆标志为[Exib]IMb。该直通电话主机具备馈电功能、过压保护功能、电源指示功能和通话功能。

### 一、直通电话主机主要特点

- 1.1.所有直通电话机通过耦合器两芯线无极性并联在同一条电话线上，最多10台专用直通话机。
- 1.2、直通电话，多个电话提机到一个直通电话机上（0号机），
- 1.3、直通电话主机（0号机）拨号可拨号其它直通电话分机（1-9号机）。
- 1.4、群呼，连续按几个被叫号，主叫可与几个被叫同时通话。
- 1.5、外壳为防静电、阻燃、增加ABS塑料压制，坚固耐用
- 1.6、输入电压交流220V，50Hz，电压波动范围为90%~110%。
- 1.7、外形尺寸：200mm×165mm×93mm
- 1.8、重量：3kg

### 二、KTH17直通电话机

KTH17直通电话机是本质安全型电气设备，每部电话机只有一位数号码（0-9），其中0为调度总机有键盘，1-9号无拨号盘直通电话机。

### 直通电话机结构特点

- . 话机外壳采用防静电阻燃ABS塑料注塑而成，防水、防尘、防腐，防护等级达IP54，适用于极为恶劣的环境。
- . 坐、挂两用安装，采用新型无触点开关，使用寿命长，有效解决机械开关故障多、易损坏的缺点，话机上无任何可动零部件。
- . 键盘为全密封带夜光轻触按键，铃流呼叫声光显示。
- . 全新的结构设计，独特的安装小腔使安装外线和更换手柄更加方便（不用开大盖）。

### 三、直通电话系统技术参数

3.1 馈电电压：DC48V

3.2 振铃电压：DC29V~49V

3.3 振铃声级：80dB（5km仿真线）

3.4 电声及发号指标：符合GB15279

3.5 本质安全参数：

最高输入电压：DC49V

最大工作电流：85mA

3.6 外形尺寸：285mm × 180mm × 130mm

3.7 重量：1.65kg