

喷涂机喷浆机水泥喷涂机

产品名称	喷涂机喷浆机水泥喷涂机
公司名称	山东岩峰机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山东岩峰 型号:喷涂机喷浆机水泥喷涂机 山东济宁:山东
公司地址	山东济宁市任城区任城大道
联系电话	17660153760

产品详情

厂家供应腻子墙面喷涂机腻子喷涂机喷涂机喷浆机水泥喷涂机

小型建筑机械喷涂设备产品优点：

- 1.基本没有落地灰,省水,省料,可降低成本20%以上;
- 2.操作简单,不需搭脚手架,不用移动设备,不用修补搭茬,阴阳角,顶板均能自由喷涂,缩短了工期,提高了工作进度,又节约了架体材料费用的支出.
- 3.速度快,效率高,劳动强度低,一台喷涂机每小时可轻松喷涂150平方米,除去准备时间,每天工作8小时计算,可喷涂1000平方米以上,相当20个熟练工苦干一天的工作量.
- 4.工程质量有保证,人工粉墙和粉墙机主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密实度不够,本机流量大,压力高,砂浆密实度远超过了国家规定的标准,避免了因质量,工期,工价等问题造成的麻烦和损失.
- 5.一机多用,即能喷涂砂浆也能喷涂防火材料,耐火材料,不受地区和环境条件及喷面形状的影响.

墙面腻子喷涂机产品参数：

380v墙面泥浆喷涂机

输送压力：6Mpa

输送高速：10m

输送距离：30m

通过粒径：<8mm

输送流量：3.5立方/小时

水:灰:沙比：(0.7~1) : 1 : 3

料斗容积：70L

整机重量：300kg

配套空压机：0.36mpa

配套喷管：32型

功率：7.5kw

电压：380v

220v墙面泥浆喷涂机

输送压力：4Mpa

输送高速：10m

输送距离：30m

水:灰:沙比：(0.7~1) : 1 : 3

通过粒径：<4mm

输送流量：2.5/立方小时

料斗容积：70L

整机重量：200kg

配套空压机：0.32

配套喷管：32型

功率：4.0kw

电压：220v

墙面腻子喷涂机产品特点：

- 1、具有极好的耐候性能。导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，耐冻融、抗老化。
- 2、采用柔软性抗裂技术。各层材料弹性模量变化指标相匹配逐层渐变，允许变形与限制变形相结合，能够随时分散和消解变形应力。基层变形适应性强，有效地防止墙面裂缝的产生。
- 3、体系无空腔，抗负风压能力强，适用于多层及高层建筑。
- 4、透气性好，呼吸功能强，既有很好的防水功能，又能排解保温层的水分。
- 5、耐火等级为B1级。
- 6、施工方便，采用预混合干拌及轻骨料分装技术可避免施工现场称量不准的问题。能多点多层次施工速度快。
- 7、纠偏能力较强。对平整不高的结构施工适应性好，能够有效地对局部偏差实施装饰纠正。
- 8、综合造价较低。本机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。
- 9、本公司生产的砂浆喷涂机基本没有落地灰、省水、省料，可大降低成本，操作简单，无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，具有速度快，效率高，劳动强度低。

销售经理：顾甜甜

联系电话：17660153760（微*信）

QQ：876730791

淘宝店铺：<https://shop169640783.taobao.com>