

气动耐磨排渣阀

产品名称	气动耐磨排渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

气动耐磨排渣阀特点及优点:气动刀闸阀主要由左、右阀体、氟橡胶,PTFE,RPP,硬密封、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成,阀门启闭靠气缸动作来完成。连接方式:对夹、支耳、法兰公称压力:10K、150LB连接标准:ANSI,DIN,AS 口径范围:DN50 ~ DN2000 传动机构:气动,电动,液动,齿轮,链轮,手动 主要材质:WCB,304,316等 闸板材质:2Cr13、201、304、316、316L等 适用温度: 250 泄漏等级:A级(零泄漏) 密封形式:XUO硬密封 陶瓷填料密封:含油四氟盘根 阀座:球墨铸铁,不锈钢,尼龙,PTFE,聚胺脂,氟橡胶 耐磨全口径阻力小,维修简便

气动耐磨排渣阀适用介质:适用于矿山电厂的选煤、铝厂、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。气动耐磨排渣阀有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小等优点,密封可靠、操作轻便灵活,用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中介质。

气动耐磨排渣阀是生产过程控制阀门的重要品种之一。通过配用电磁阀可完成开关控制，配用电气阀门定位器也可完成调节控制。用户可根据实际需要选配。主体采用铸钢、不锈钢等。它特别适合造纸行业、化工、煤炭、污水、制糖等行业。

设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置

气动耐磨排渣阀性能特点

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。