

电热水器9kw 18kw 24kw 36kw

产品名称	电热水器9kw 18kw 24kw 36kw
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	兰宝:LB-360-36
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼-C-10
联系电话	021-52563369 13901610466

产品详情

注：1) 容积500L以内商品具有中国质量认证中心认证CCC编号，符合国家CCC认证标准

2) 容积500L以上提供锅炉、压力容器制造许可证（国家技术质量监督局288文件规定）

一．产品特点

兰宝大容量、大功率的储水式电热水器，采用优质新材料、新元件、新技术研发制造，具有技术先进、热效能高、加热快、保温性能好、使用安全、维护保养方便。利用自来水的压力，可以将热水源源不断地送入用户中。适合工厂生产用热水、工厂生活用热水、商业大厦、医院、工厂、机关、学校、宾馆使用。

（体育场馆、健身房、护理中心、月子中心、美容美发、休闲中心）

1. 加热速度-----安装后将热水器进入运行状态，可以及时提供热水

2. 热水量-----按用户的产品热量的选择，可以始终提供热水

3. 健康-----304不锈钢可以提供干净的水源

4. 快速安装----

产品调试后整体出厂，现场就位，连接已经准备完的进出水管道，电缆线等，按操作使用书开机运行。

5. 加热器配备----根据不同的功率，配选1-6组加热器装置，适合不同季节转换使用。

二．产品性能介绍：

1. 主机：内胆不锈钢304的材质，无腐蚀、内胆清洁，符合国家卫生用水标准。外包不锈钢201

。采用全自动高密度聚氨酯发泡50mm,高效保温。

2. 加热器：优质的加热丝、优质的绝缘镁粉以及不锈钢无缝管得完美组合，使的加热器的使用寿命超过普通加热器的3-5倍以上。（根据不同的地区、不同的水质，配备不同材质的加热器）

3. 多重安全连锁保护：1). 接地装置：配备专用的接地装置，保证接地装置的安全性。

2). 超温保护：双重超温保护功能，电热水器在无水或者干烧的状况下拒绝工作。

3). 缺水保护：热水器在没有水的状态下无法运行。

4). 超压保护：压力超过设定时（出厂设定值为0.6Mpa），即刻停止运行。

5). 漏电保护：全漏电保护系统配备，使得热水器的使用更安全可靠。

6). 温度压力安全阀（T/P安全阀）：配有温度压力安全阀，温度超过设定值时，自动泄压。

7). 超高电压或者超低电压，热水器器将自动停止运行。

三．热水器功能操作及显示

1. 简单操作，只要启动按钮，热水器即进入全天候的工作状态。

2. 根据季节变化，自由选择多档位加热功能。

3. 安全及故障设计5种显示功能：缺水、超温、传感器、水电极、超压等

小型电热水器：

360L： 9KW—48KW

格 型号	单位	LB-360-9	LB-360-12	LB-360-18	LB-360-24	LB-360-36	LB-360-48
水 容 量	L	360					
产 水 量	L	258	344	516	688	1032	1376
功 率	kw	9	12	18	24	36	48
额 定 电 压	V	380					
额 定 电 流	A	13.5	18	27	36	54	72
出 水 口 径	mm	DN32					
入 水 口 径	mm	DN32					
温 度 安 全 阀	mm	DN20					

口径							
温度安全阀	个	1					
数量							
保温材料		环保聚氨酯					
加热管功率	kw	9	6	9	12	18	24
加热管数量	个	1	2	2	2	2	2
外型尺寸	mm	长816*宽720*高1480					
设备重量	kg	150	160	160	160	160	160
运输重量	kg						

注：1、本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

2、以上出水量为当进水量温度为20度，出水温度为50度时的出水量。

3、热水器使用压力为城市自来水供水压力，正常使用压力不超过0.4Mpa.