

500L电热水器600L 700L 800 L

产品名称	500L电热水器600L 700L 800 L
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	兰宝:LB-495-54
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼-C-10
联系电话	021-52563369 13901610466

产品详情

注：1) 容积500L以内商品具有中国质量认证中心认证CCC编号，符合国家CCC认证标准

2) 容积500L以上提供锅炉、压力容器制造许可证（国家技术质量监督局288文件规定）

二．产品性能介绍：

1. 主机：内胆不锈钢304的材质，无腐蚀、内胆清洁，符合国家卫生用水标准。外包不锈钢201。采用全自动高密度聚氨酯发泡50mm,高效保温。
2. 加热器：优质的加热丝、优质的绝缘镁粉以及不锈钢无缝管得完美组合，使的加热器的使用寿命超过普通加热器的3-5倍以上。（根据不同的地区、不同的水质，配备不同材质的加热器）
3. 多重安全连锁保护：
 - 1). 接地装置：配备专用的接地装置，保证接地装置的安全性。
 - 2). 超温保护：双重超温保护功能，电热水器在无水或者干烧的状况下拒绝工作。
 - 3). 缺水保护：热水器在没有水的状态下无法运行。
 - 4). 超压保护：压力超过设定值（出厂设定值为0.6Mpa），即刻停止运行。
 - 5). 漏电保护：全漏电保护系统配备，使得热水器的使用更安全可靠。
 - 6). 温度压力安全阀（T/P安全阀）：配有温度压力安全阀，温度超过设定值时，自动泄压。
 - 7). 超高电压或者超低电压，热水器器将自动停止运行。

三．热水器功能操作及显示

1. 简单操作，只要启动按钮，热水器即进入全天候的工作状态。
2. 根据季节变化，自由选择多档位加热功能。
3. 安全及故障设计5种显示功能：缺水、超温、传感器、水电极、超压等

标准容积式电热水器：

455L： 9KW—75KW

规格	单位	LB-455-9	LB-455-12	LB-455-18	LB-455-24	LB-455-36	LB-455-48	LB-455-54	LB-455-60	LB-455-72	LB-455-75
型号											
水容	L	455									
量产水	L	258	344	516	688	1032	1376	1548	1720	2064	2150
量功	kw	9	12	18	24	36	48	54	60	72	75
率											
额定电压	V	380									
额定电流	A	13.5	18	27	36	54	72	81	90	108	112.5
出水口径	mm	DN50									
入水口径	mm	DN50									
温度安全阀口径	mm	DN20									
温度安全阀数量	个	2									
保温		环保聚氨酯									

材 料											
加 热 管	kw	9	6	9	12	18	24	18	20	24	25
功 率											
加 热 管	个	1-2	1-2	1-2	1-2	2	2	3	3	3	3
数 量											
外 型	mm	长816*宽720*高度1800									
尺 寸											
设 备	kg	180	190	190	190	190	190	200	200	200	200
重 量											
运 输	kg										
重 量											

注：1、本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

2、以上出水量为当进水量温度为20度，出水温度为50度时的出水量。

3、热水器使用压力为城市自来水供水压力，正常使用压力不超过0.4Mpa.