

420L工业电热水器36kw 54kw 72kw

产品名称	420L工业电热水器36kw 54kw 72kw
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	兰宝:LB-420-36
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼-C-10
联系电话	021-52563369 13901610466

产品详情

二. 产品性能介绍：

1. 主机：内胆不锈钢304的材质，无腐蚀、内胆清洁，符合国家卫生用水标准。外包不锈钢201。采用全自动高密度聚氨酯发泡50mm,高效保温。
2. 加热器：优质的加热丝、优质的绝缘镁粉以及不锈钢无缝管得完美组合，使的加热器的使用寿命超过普通加热器的3-5倍以上。（根据不同的地区、不同的水质，配备不同材质的加热器）
3. 多重安全连锁保护：1). 接地装置：配备专用的接地装置，保证接地装置的安全性。
2). 超温保护：双重超温保护功能，电热水器在无水或者干烧的状况下拒绝工作。
3). 缺水保护：热水器在没有水的状态下无法运行。
4). 超压保护：压力超过设定时（出厂设定值为0.6Mpa），即刻停止运行。
5). 漏电保护：全漏电保护系统配备，使得热水器的使用更安全可靠。
6). 温度压力安全阀（T/P安全阀）：配有温度压力安全阀，温度超过设定值时，自动泄压。
7). 超高电压或者超低电压，热水器器将自动停止运行。

标准容积式电热水器：

455L： 9KW—75KW

规格	单位	LB-455-9	LB-455-1	LB-455-1	LB-455-2	LB-455-3	LB-455-4	LB-455-5	LB-455-6	LB-455-7	LB-455-7
		2	8	4	6	8	4	0	2	5	

型号	L	455									
水容											
量	L	258	344	516	688	1032	1376	1548	1720	2064	2150
产水											
量	kw	9	12	18	24	36	48	54	60	72	75
功											
率	V	380									
额定电压											
额定	A	13.5	18	27	36	54	72	81	90	108	112.5
电											
流	mm	DN50									
出水口											
口径	mm	DN50									
入水口											
口径	mm	DN20									
温度安全											
阀门口径	mm	DN20									
温度安全	个	2									
阀门数量											
保温		环保聚氨酯									
材料											
加热管	kw	9	6	9	12	18	24	18	20	24	25
功率											
加热管	个	1-2	1-2	1-2	1-2	2	2	3	3	3	3
数量											
外型	mm	长816*宽720*高度1800									
尺寸											
设备	kg	180	190	190	190	190	190	200	200	200	200
重量											
运输	kg										
重量											

注：1、本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

2、以上出水量为当进水量温度为20度，出水温度为50度时的出水量。

3、热水器使用压力为城市自来水供水压力，正常使用压力不超过0.4Mpa.