

# 桥梁伸缩缝今日报价 货真价实的C60伸缩缝

产品名称	桥梁伸缩缝今日报价 货真价实的C60伸缩缝
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	0318-2159808 18731815830

## 产品详情

桥梁伸缩缝今日报价 货真价实的C60伸缩缝

桥梁伸缩缝，货真价实，诚信为本13513085830！

联系人：韩女士 18831805010（微信同步）

伸缩缝养护主要有以下几个方面（1）清理伸缩缝。伸缩缝清理是日常养护中最为重要的，往往也是最容易忽略的。伸缩缝清理一般一个月一次，路面容易污染路段需加大频率。清理时不得采用尖锐工具，防止破坏橡胶条。可以采用高压水枪、高强风机等设备。（2）橡胶条修补、更换。橡胶条局部出现较小的裂缝、破损，可以采用环氧树脂胶粘结；破损较大、老化严重的橡胶条需要进行更换，更换时采用类似换轮胎的撬棒将旧的抽出，然后换上新的橡胶条。（3）伸缩缝锚固区裂缝、破损进行修复。锚固区出现裂缝时，用环氧树脂进行灌缝处理，缝宽较大的采用环氧砂浆修补；锚固区破损严重的，对破损部位凿除，露出钢筋和型钢部件，除锈并浇筑钢纤维混凝土或快速混凝土修补。（4）整体更换伸缩缝。当伸缩缝钢梁断裂或功能缺失时，需要整体更换伸缩缝，工艺流程如下：开槽：一般用风镐开槽，损坏较小或缺失较小时，可用人工开槽，开槽深度结合伸缩缝病害类型和缺失程度，并考虑施工作业空间。应将槽内的沥青砼或松动的水泥砼凿除干净，应凿毛至坚硬层，并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。衡水长信24小时免费技术咨询，欢迎来电咨询洽谈业务，我们将竭诚为您服务。

联系人：13513085830（小韩） QQ在线3105478323 衡水长信主要生产的产品有：桥梁橡胶支座、板式橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁伸缩缝、桥梁橡胶充气芯模、闭水气囊、空心板气囊、橡胶止水带、隧道气囊、船用气囊、管道封堵器、橡胶气囊、桥梁气囊内模、聚乙烯泡沫板、密封胶、铸铁泄水管、护栏支架。植筋定位或加固：对于锚固构件松动，其它部件能满足使用功能，可进行加固处理。若需更换，伸缩缝安装之前，根据现场气温计算伸缩量  $L = T * L$ ，将板体定位，钢筋植入梁体顶面以下5cm。螺栓连接，要用高质量的焊条，将定位钢筋与伸缩缝螺杆焊接牢固。模板安装：模板采用纤维板，模板应做的牢固、严密，能在砼振捣时而不出现移动，并能防止砂浆流入伸缩缝内，以免影响其伸缩。应在两侧设置钢筋网，带肋钢筋网顶部应低于路面标高3cm，设置 10带肋钢筋网（10×10）防裂钢筋网。对于小面积损坏的砼，可据实际情况，不作立模安装工序，只要能保证设计和质量即可 混凝土浇筑及养护：浇注前应在缝两侧铺上塑料布，保证砼不大面积地污染路面。砼振捣时应两侧同时进行，为

保证砼密实，用振捣棒振至不再有气泡为止。砼振捣密实后，分4~5次按常规抹压平整为止。这道工序应特别注意平整度，砼面比沥青路面的顶面略低10~15mm为宜，过高或过低都会造成跳车现象。水泥砼浇筑完成后，然后覆盖麻袋或草苫子，严格洒水养生，养生期不少于7天，养生期间严禁车辆通行。

装橡胶带：砼浇筑振实后，安装橡胶带、不锈钢板，伸缩缝板略高于路面1~2mm，将板体压实，不出现空隙，待强度达到80%后，紧固螺栓。安装完毕，继续养生，养生期不少于7天。产品已发往：九江濂溪区、九江浔阳区、瑞昌市、共青城市、庐山市、九江县、武宁县、修水县、永修县、德安县、都昌县、湖口县、彭泽县等地。浙江杭州、宁波、温州、金华、嘉兴、台州、绍兴、湖州、丽水、衢州、舟山、乐清、瑞安、义乌、余姚、诸暨、象山、温岭、桐乡、慈溪、长兴、嘉善、海宁、德清

安徽合肥、芜湖、蚌埠、阜阳、淮南、安庆、宿州、六安、淮北、滁州、马鞍山、铜陵、宣城、亳州、黄山、池州、巢湖、和县、霍邱、桐城、宁国、天长

广东深圳、广州、东莞、佛山、中山、珠海、惠州、江门、汕头、湛江、肇庆、茂名、揭阳、梅州、清远、阳江、韶关、河源、云浮、汕尾、潮州、台山、阳春、顺德、惠东、博罗

福建福州、厦门、泉州、莆田、漳州、宁德、三明、南平、龙岩、武夷山、石狮、晋江、南安