

电加热器9kw 18kw 34kw 36kw

产品名称	电加热器9kw 18kw 34kw 36kw
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	兰宝:LBDNQ-18
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼-C-10
联系电话	021-52563369 13901610466

产品详情

产品性能介绍：

1. 管道电加热器可以将水、空气、液体等短时间内从初始温度加温提高至至所需要的温度。
2. 管道电加热器内胆材质不锈钢304，流动水质干净无污染。加热器使用50mm的高密度保温材料，确保温度不流失，既节能，又环保。
3. 电加热器：采用高品质的不锈钢无缝管材质，优质的加热丝及高质量的绝缘镁粉的完美组合，其绝缘性、耐压性、防湿度均达到国家固定标准、使用寿命长、安全可靠。（并可以根据不同的地区、不同的水质，配备不同材质的加热器）
4. 加热器的水流的合理设计，保证了加热的均匀度，避免了高低温度的死角，极大提高了加热器的工作效率。
5. 多重安全连锁保护：1). 接地装置：配备专用的接地装置，保证接地装置的安全性。
2). 超温保护：双重超温保护功能，电加热器在无水或者干烧的状况下拒绝工作。
3). 缺水保护：热水器在没有水的状态下无法运行。
4). 漏电保护：全漏电保护系统配备，使得热水器的使用更安全可靠。
5). 超高电压或者超低电压，热水器器将自动停止运行。

规格 型号	单位	LH- WGDJ-110	LH- WGDJ-120	LH- WGDJ-130	LH- WGDJ-140	LH- WGDJ-160	LH- WGDJ-180
产 水 量	L	500	666	1000	1500	2000	2666
功 率	kw	18	24	36	54	72	96
额 定 电 压	V	220V/380V/50HZ					
额 定 电 流	A	26	36	54	72	108	144
出 水 口 径	mm	25	25	32	32	40	40
入 水 口 径	mm	25	25	32	32	40	40
温 度 安 全 阀 口 径	mm	25	25	32	32	40	40
温 度 安 全 阀 数 量	个	1					
保 温 材 料		耐高温硅酸铝					
加 热 组 数	个	1	2	2	2	2	2
外 型 尺 寸	mm	200*1300*350		270*1300*420		350*1500*500	
设 备 重 量	kg	75	86	103	110	135	180
运 输 重 量	kg						

注：1、本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

2、以上出水量为当进水量温度为20度，出水温度为50度时的出水量。